

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/horkovzduna-pjec-stance-yihua852d600w-100-500c-p-5019.html>

Horkovzdušna pájecí stanice YIHUA 852D+ 600W 100-500°C

Včetně DPH	1 944 Kč
Bez DPH	1 606 Kč
Dostupnost	Skladem
Dostupnost na skladě	95 ks.
Dodací lhůty:	od 24 hodin
Katalogové číslo	00033664
Výrobce	YIHUA

Popis produktu

Horkovzdušna pájecí stanice YIHUA 852D+ 600W 100-500°C (Repro)

Pájecí stanice **YIHUA 852D+** je vybavena výkonným topným tělesem zajišťujícím rychlý ohřev a trvanlivost tělesa. Má plynule regulovatelné proudění vzduchu a teplotu. Stanice je navržena pro pájení komponentů, jako jsou SOIC, QFP, PLCC, BGA, SMDA také pro ohřev smršťovacích bužírek, vytápění, rozmrazování, rozpouštění lepidel atd. Pájecí stanice **YIHUA 852D+** navíc je vybavena mikropájkou s vysokým ohřevacím výkonem. Tento typ ohřívá se téměř dvakrát rychleji než u jiných stanic v této cenové kategorii. A taky kompenzuje ztráty tepla v průběhu pájení. Má také systém ESD SAFE zajišťující ochranu elektronických součástek před poškozením. Rukojeť stanice je malá a výhodná při používání, u stanice používáte známé typy hrotů. V naší nabídce máme k dispozici více než 30 modelů hrotů.

Vlastnosti:

- stanice 2 v 1 mikropáječka a horký vzduch
- vysoce kvalitní topné prvky používané v kolbe se vyznačují dlouhou životností a skvělým tepelným výkonem
- po vypnutí zařízení horký vzduch automaticky ochlazuje topné těleso
- možnost zobrazení teploty v stupnice C a F
- řízena PID regulátorem
- dva LED displeje - při nastavování ukazují nastavenou hodnotu teploty, po několika sekundách se zobrazí aktuální teplota
- kolba vyrobena v technologii ESD Safe
- vyfukování s pomocí kompresoru

Specifikace:

- Napájecí napětí: 220-240V AC
- Příkon: 700W
- Provozní teplota: 0-50°C
- Skladování: -20 - 80°C

Modul Air - horký vzduch

- Vzduch tlačeny kompresorem
- Maximální průtok vzduchu: 24 l / min
- Rozsah provozní teploty: 100-480°C
- Teplotní stabilita: +/- 1 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 90cm

Mikropáječka

- **Výkon: 50-100W (viz tabulka níže)**
- Teplotní rozsah: 100-480 ° C
- Potenciál mezi hrotem a zemí:
- Odpor mezi hrotem a zemí:
- Teplotní stabilita: +/- 2 ° C
- Typ displeje: LCD
- Připojovací kabely - délka: až 100cm
- Kolba model: 907F
- Ochrana: ESD Safe

V soupravě:

- Pájecí stanice **YIHUA 852D+**
- Stojan pod mikropajku spolu s houbou k čištění hrotu (houbu je třeba před použitím zvlhčovat)
- Kolba - mikropáječka model 907A s hrotem typ B
- Přístroj k přenášení horkých komponentů
- Sada trysek
 - kruhová s průměrem 2mm
 - kruhová s průměrem 4,4mm
 - kruhová s průměrem 7mm
- Napájecí kabel
- Návod k použití
- **ZÁRUČNÍ LHŮTA: 24 MĚSÍCŮ, pro podnikatele 12 MĚSÍCŮ**

Specifikace

napájecí napětí	220-240V AC
spotřeby energie	600W
pracovní podmínky	0-40°C
podmínky skladování	-20 - 80°C
modul horký vzduch - Air	
vzduch	kompresor
maximální průtok vzduchu	24-28 l/min
rozsah provozních teplot	100-500°C
teplotní stabilita	± 15°C
typ displeje	LED
délka připojovacího kabelu	do 90cm
mikropájka	
výkon	60W
napětí	AC 26V±10% 50Hz
teplotní rozsah	200-500 st C
potenciál mezi hrotem a uzemnění	
odpor mezi hrotem a uzemnění	
teplotní stabilita	± 10°C
typ displeje	LED
délka připojovacího kabelu	do 100cm
Příslušenství pro stanici k dispozici v našem eshopu	