

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/idlo-pt100-50500c-kl-b-17x1-3x24mm-ve-skle-p-8178.html>



# Čidlo Pt100, -50~500C, kl. B, 1.7x1,3x2.4mm ve skle

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Včetně DPH           | 121 Kč      |
| Bez DPH              | 100 Kč      |
| Dostupnost           | Na vyžádání |
| Dostupnost na skladě | 101 ks.     |
| Dodací lhůty:        | 3-5 dny     |
| Katalogové číslo     | 106051      |

## Popis produktu

| Nazwa, [nr kat.]    | Pt100-C [106054]                  | Pt1000-C [106053] | Pt100-G [106051]  | Pt500-G [106055]  | Pt1000-G [106052] | Pt1000-SMD [106050] |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Typ sensora         | Pt 100                            | Pt 1000           | Pt 100            | Pt 500            | Pt 1000           | Pt 1000             |
| Zakres              | -50~500°C                         | -50~500°C         | -50~500°C         | -50~500°C         | -50~500°C         | -40~155°C           |
| Klasa / dokładność  | B ±0,12%                          | B ±0,12%          | B ±0,12%          | C ±0,24%          | D ±0,48%          | D ±0,48%            |
| Wykonanie           | W ceramice                        | W ceramice        | W szkle           | W szkle           | W szkle           | SMD                 |
| Wymiary czujnika    | ø3x6mm                            | ø3x6mm            | 1,7 x 1,3 x 2,4mm | 2,0 x 1,3 x 3,0mm | 2,0 x 1,3 x 2,0mm | 3,2 x 1,6 x 0,4mm   |
| Długość wyprowadzeń | 8mm                               | 8mm               | 10mm              | 10mm              | 10mm              | Obudowa typ         |
| Wsp. Temp. (TCR)    | 3850 (zg z PN-EN 60751, DIN43760) |                   |                   |                   |                   | 3750                |