

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/intelignentn-multimetr-ut181a-p-9517.html>



## Inteligentní multimetr UT181A

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>9 686 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>8 005 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>105 kusy</b>    |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>00908115</b>    |
| Výrobce              | <b>UNI-T</b>       |

### Popis produktu

UNI-T UT181A

- \* Barevný displej 320x240
- \* Li-ion akumulátor 2200mAh
- \* Umí vykreslit vývoj hodnoty v čase jako graf
- \* Možnost měřit 2 teploty zároveň
- \* Vysoká přesnost
- \* True RMS
- \* USB připojení k počítači
- \* Umí uložit až 20 000 hodnot
- \* Nadstandardní ochrana vstupů
- \* IP65

#### SPECIFIKACE:

- Stejnosměrné (DC) napětí 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V  $\pm(0.025\%+5)$
- Střídavé (AC) napětí 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V  $\pm(0.3\%+30)$
- Stejnosměrný (DC) proud 600 $\mu$ A/6000 $\mu$ A/60mA/600mA/10A  $\pm(0.08\%+10)$
- Střídavý (AC) proud 600 $\mu$ A/6000 $\mu$ A/60mA/600mA/10A  $\pm(0.6\%+20)$
- Odpor 600 $\Omega$ /6k $\Omega$ /60k $\Omega$ /600k $\Omega$ /6M $\Omega$ /60M $\Omega$   $\pm(0.05\%+2)$
- Vodivost 60nS  $\pm(2\%+10)$
- Kapacita 6nF/60nF/600nF/6 $\mu$ F/600 $\mu$ F/6mF/60mF  $\pm(2\%+5)$
- Frekvence (Hz) 10Hz - 60MHz  $\pm(0.01\%+5)$
- Teplota -40°C~1000°C \*  $\pm(1.5\%+50)$

#### FUNKCE:

- Max. zobrazení 60000
- Automatické nastavování rozsahů
- Manuální nastavování rozsahů
- True RMS
- Šířka pásma 100kHz
- AC+DC
- Low Pass Filtr
- dBV/dBm
- Prozvánění
- Test diod
- Střída
- Dvojí měření teploty
- Data Hold
- Peak Hold

- 
- Relativní mód
  - Datalogging 20000
  - Trend Capture (grafy)
  - MAX/MIN/AVG
  - Zobrazení času a data
  - Porovnávání dat
  - Displej 3.5" 320x240 64k barevný
  - Nastavitelné podsvětlení
  - Bargraf
  - USB rozhraní
  - Kontrola špatného zapojení
  - Indikace slabé baterie
  - Automatické vypínání
  - Akumulátor
  - Ochrana vstupů
  - Vstupní impedance DCV 10MΩ+

#### OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA

- Napájení: 7.4V 2200mAh Li-ion akumulátor
- Hmotnost: 638.6g
- Rozměry: 103x225x59mm
- Rozměry LCD: 70x52mm
- Příslušenství: akumulátor, 2 termočlánky (\* pozor pouze do 230°C), napájecí adaptér, software na CD, USB kabel