

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/irokopsmov-dvb-t-antna-ryniak-ern-p-11185.html>

Širokopásmová DVB-T anténa Ryniak (černá)

Včetně DPH	825 Kč
Bez DPH	682 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	42 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00924870
Výrobce	Inne

Popis produktu

Anténa DELTA je to zcela inovační konstrukce, nejprve použita v anténách, na základě patentu společnosti RYNTAK TECHNIKA. Při konstrukci antény byly také použity řešení používaná v leteckém průmyslu, s kterým naše společnost spolupracuje již řadu let. Anténa DELTA je určena pro náročné zákazníky a používá se k přijímání všech pozemních televizních standardů, tj. digitálních DVB-T, DVB-T2 (do budoucna bude systém vysílání DVB-T2 cílovým standardem pro přenos HDTV), HDTV, H.264 MPEG-4 / AYC, 3D a analogové TV D1 a rozhlasové programy.

Anténa DELTA umožňuje získat nejvyšší kvalitu obrazu díky nové technologii, která slouží k přijímání televizního signálu. Jedná se o malou externí anténu, která dokáže úspěšně nahradit současně používané velké střešní antény Yagi, síťové a méně účinné univerzální antény různých konstrukcí.

Vyrábí se také vnitřní verze, která je vybavena speciálním stojanem pro umístění antény uvnitř budovy. Anténa splňuje požadavky na kvalitu podle norem Evropské unie.

Charakteristické vlastnosti antény DELTA:

1. Velmi vysoká účinnost antény, a to i ve významných vzdálenostech od vysílače.
2. Splňuje požadavky moderních televizorů, tj. LCD a PLAZMA.
3. Obraz digitálně přijatý anténou DELTA překračuje kvalitu přenosu satelitních televizních programů.
4. Zvláštní plastové pouzdro zabraňuje zhoršení příjmu způsobenému atmosférickými podmínkami.
5. Trvanlivost a odolnost antény vůči větru je zajištěna ocelovou nosnou konstrukcí umístěnou uvnitř aerodynamického krytu.
6. Esteticky kryt antény se dokonale hodí do okolí (vlastní evropský průmyslový design). Může být vyrobeno v jiných barvách.
7. Anténa je vybavena stíněným vysoce kvalitním zesilovačem
8. Anténa se zesilovačem má diodu signalizující správnou funkci zesilovače.
9. Malé rozměry a speciální rukojeť umožňují montáž antény nejen na střechu, ale také na okna, balkóny nebo stěny budov i uvnitř budovy.
10. Současně lze připojit několik televizních nebo rozhlasových přijímačů (po použití vhodného rozdělovače signálu).

Specifikace:

- Rozsah příjmu VHF 6-12 a UHF 21-69
- Průměrný energetický zisk 28-46dB *
- Horizontální úhlová viditelnost 40 stupňů
- Vertikální úhlová viditelnost 30 stupňů
- Impedance výstupu 75 ohmů
- Rozměry antény 375 x 220 x 80 mm
- Hmotnost antény 0,9 kg

* v závislosti na použitém zesilovači

Anténa je standardně vybavena:

- zesilovač s nízkým šumem
- napájení (pouze u modelů se zesilovačem),
- LED kontrolka napájení (pouze u některých modelů se zesilovačem).

Poznámka: Společnost Ryniak Technika poskytuje dvouletou záruku na všechny své výrobky