

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kalibrtor-teploty-uni-t-ut701-p-19892.html>

Kalibrátor teploty Uni-T UT701

Včetně DPH	6 340 Kč
Bez DPH	5 240 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	19 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	001001361
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MĚŘENÍ

Měření stejnosměrného napětí DC:

- 100,000 mV $\pm(0,05\%+20)$
- 1000,0 mV $\pm(0,05\%+3)$

Odpor:

- 500,0 Ohm $\pm(0,05\%+2)$
- 5000 Ohm $\pm(0,05\%+2)$

Typy termočlánků:

- J: -200~1200? (-328~2192?) $\pm 0,7?$
- K: 200~1370? (-328~2498?) $\pm 1?$
- T: -200~400? (-328~752?) $\pm 0,8?$
- E: -200~950? (-328~1742?) $\pm 0,7?$
- R: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,4?$
- S: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,5?$
- B: 600~1800? (1112~3272?) $\pm 1,4?$
- N: -200~1300? (-328~2372?) $\pm 0,9?$
- Wre325: 0~2000? (32~3632?) $\pm 1,8?$
- Wre526: 0~2300? (32~4172?) $\pm 1,8?$

O odporové snímače teploty (RTD):

- Pt10: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,5\%+6?)$
- Pt100: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu50: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu100: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$

DALŠÍ FUNKCE

- Automatická funkce lineárního nárůstu / poklesu generovaného výstupního signálu
- Ruční funkce rampy generovaného výstupního signálu
- Dvě měřicí stupnice: °C, °F

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Napájení: 9 V baterie (6F22)
- Displej: 63 x 40 mm
- Rozměry: 96 x 193 x 47 mm
- Hmotnost: 410 g

-
- Příslušenství: Baterie, zkušební vodiče, krokosvorky