

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew1012-digitln-multimetr-trms-kyoritsu-p-7074.html>



KEW1012 Digitální multimetr TRMS Kyoritsu

Včetně DPH	3 613 Kč
Bez DPH	2 986 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103839
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

True RMS digitální multimetr Kyoritsu KEW 1012 patří do kategorie jednoduchých multimetrů pro řešení problémů v elektrotechnice.

True RMS multimetr měří správně i na zkreslených průbězích

- Zobrazení 6040 údajů
- Zobrazení Min/Max
- Měření relativních hodnot (srovnávací měření)
- Měření střídavého signálu
- Funkce HOLD
- Měření kontinuity, test diod
- Měření kapacity a frekvence
- IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V

	KEW 1011	KEW 1012
Převod	RMS	TRMS
DC V	600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, 100MΩ only 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V)	600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, 100MΩ only 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
AC V	±0.8%±3dgt (600V) 6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ) ±1.0%±3dgt (6.000/60.00/600.0V) ±1.5%±3dgt (600V)	±0.8%±3dgt (600V) 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (Input Impedance: 10MΩ, 100MΩ only 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V)
DC A	600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000μA/60/600mA)	±0.8%±3dgt (600V) 600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000μA/60/600mA)
AC A	±2.0%±5dgt (6/10A) 600/6000μA/60/600mA/6/10A	±2.0%±5dgt (6/10A) 600/6000μA/60/600mA/6/10A

	±1.5%±4dgt (600/6000μA/60/600mA)	±1.5%±4dgt (600/6000μA/60/600mA)
Odpor	±2.2%±5dgt (6/10A) 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ	±2.2%±5dgt (6/10A) 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ
	±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ)	±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ)
Spjitost	±2.0%±3dgt (60MΩ)	±2.0%±3dgt (60MΩ)
Test diod	0~600Ω (bzučák do100Ω)	0~600Ω (bzučák do100Ω)
Kapacita	2.8V, 0.4mA testovací proud	2.8V, 0.4mA testovací proud
Frekvence	40/400nF/4/40/400/4000μF	40/400nF/4/40/400/4000μF
Střída	10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz	10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz
	0.1~99.9% (Pulse width/Pulse period)	0.1~99.9% (Pulse width/Pulse period)
Teplota	±2.0%±2dgt (~10kHz)	±2.0%±2dgt (~10kHz)
Displej	-50~300°C (K-termočlánek)	NE
Bezpečnost	6040 údajů	6040 údajů
	IEC 61010-1 CAT.III 300V	IEC 61010-1 CAT.III 300V
	IEC 61010-1 CAT.II 600V	IEC 61010-1 CAT.II 600V
	IEC 61010-031	IEC 61010-031
Rozměry	IEC 61326	IEC 61326
Hmotnost	161 x 82 x 50 mm	161 x 82 x 50 mm
Napájení	280 g	280 g
	R6P 1,5 V x 2 (automatické vypnutí po 15 min)	R6P 1,5 V x 2 (automatické vypnutí po 15 min)
Příslušenství	KTL04 (měřicí kabely)	KTL04 (měřicí kabely)
	8216 (K-termočlánek)	0.8A/600V (pojistka)
	0.8A/600V (pojistka)	10A/600V (pojistka)
	10A/600V (pojistka)	R6P × 2, manuál
	R6P × 2, manuál	