

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew1051-multimetr-trms-1khz-svorky-8115-ac-130adc-180a-p-37062.html>

## KEW1051 Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>16 662 Kč</b>   |
| Bez DPH              | <b>13 770 Kč</b>   |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>4 kus</b>       |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>105866</b>      |
| Výrobce              | <b>Kyoritsu</b>    |

### Popis produktu

## KEW1051 Multimetr TRMS-1kHz + svorky 8115 AC 130A/DC 180A

### Vysoce výkonné, stabilní a přesné měření

Bezprecedentní přesnost měření v přenosných zařízeních  
 0,02% - základní přesnost stejnosměrného proudu pro 1061/1062  
 0,09% - základní přesnost stejnosměrného proudu pro 1051/1052

### Duální displej 1061/1062

: Podsvícený duální LCD (50 000 max + 50 000 max) s 51segmentovým analogovým sloupcovým grafem

1051/1052: Podsvícený duální LCD (6000max + 9999max) s 31 segmentovým analogovým sloupcovým grafem

- Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS nebo průměrů (pouze 1052, 1062)
- Měření DC+AC TRMS (pouze 1061, 1062) Hodnoty AC a D C se zobrazují jeden po druhém na dvojitém displeji
- Fast Peak Hold - 250  $\mu$ s (pouze 1062)
- Filtr Olnopass d pro eliminaci rušení při měření (1062, 1061, 1052)
- Měření se sníženým výkonem  $\Omega$  (pouze 1062)
- Funkcionalizace mikroprocesoru

### Vysoký standard zabezpečení:

- Soulad s IEC61010-1 CAT III 1000V, CAT IV 600V.
- Mechanická ochrana proudových vstupních zásuvek, ochrana proti nesprávnému připojení vodičů

### Široký rozsah provozních teplot

- -20 ~ +55°C pro 1061/1062
- -10 ~ +55 °C pro 1051/1052

### Podpora správy dat (nevztahuje se na 1051):

- Vnitřní paměť
- Schopnost stahovat zaznamenané výsledky nebo sledovat naměřené hodnoty online přes rozhraní USB

**Napájení 6 V DC:** 4x 1,5 V baterie LR06

**Rozměry** 192(D)×90(Š)×49(H) mm

**Hmotnost** cca. 560 g

**Příslušenství** Testovací kabely (pár), 4x baterie (nainstalovaná), pojistky (nainstalované), uživatelská příručka

