

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew2210r-metr-s-rogowskho-civkou-0-013000a-ac-p-7694.html>

KEW2210R Metr s Rogowského cívkou 0,01~3000A AC

Včetně DPH	8 084 Kč
Bez DPH	6 681 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	9 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103917
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Zvláštnosti a speciální funkce

- měřící proudové kleště na principu Rogowského cívky
- flexibilní proudové kleště
- TrueRMS - Měření reálné skutečné hodnoty
- DATA HOLD - zastavení aktuálního výsledku měření na displeji
- MAX/MIN - registrace a zápis max. a min. hodnoty z měřících záznamů

MĚŘENÍ A PŘESNOST

Přesnost:

+ - (% uvedené hodnoty + počet čísel nejméně významných), pokud není jinak specifikována, pro tepl. 23°C +- 5° i RH ACA - Střídavý proud

Rozsah [A] Rozlišení [A] Přesnost [%] Přesnost [čísel] Frekvence min. [Hz] Frekvence max. [Hz] Ochrana ACrms [V]

30 0,01 3 5 45 500 5000

300 0,1 3 5 45 500 5000

3000 1 3 5 45 500 5000

Koeficient špičkové hodnoty:

k důkladnosti by se mělo přidat max. 3%, při odstupu měřeného vodiče o > 75 mm od středu měřící cívky

TrueRMS

Výrobce

Kyoritsu

Země původu

Taiwan

Soulad s normami

PN-EN61010-2-030

EN61010-1 (Ed. 3)

IEC61010-2-032

Kat. III 1000V AC/DC

Kat. IV 600V AC/DC

Stupeň ochrany podle PN-EN60529

IP40

Elektromagnetická kompatibilita

PN-EN61326-1

Certifikáty

Označení CE (bezpečnost a / nebo EMC)

Tato směrnice se vztahuje na WEEE 2002/96/EC (Utilizace)

Elektrická pevnost

8200VAC

Izolační odpor

>100MΩ / 1000V

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Displej

Displej LCD

3 1/2 číslové, maximální indikace 3149

Vzorkování:

2 krát/s

Napájení

Bateriové

alkalické baterie 1,5V (AAA, NEDA 24A, LR03)

2 ks.

Indikace vybité baterie

nižší napětí cca. 2,4V

Automatické vypnutí napájení

po cca. 15min nečinnosti

Provozní podmínky:

0°C÷50°C, relativní vlhkost RH Skladovací podmínky:

-10°C÷60°C, relativní vlhkost RH Maximální pracovní výška:

2000m n.m.

Stupeň znečištění přírodního prostředí

2

Rozměry a hmotnost-

Výška (Délka)[mm] Šířka [mm] Hloubka [mm] Hmotnost[g]

120 70 26 300g

Standardní vybavení

- Pouzdro
- Sada baterií
- Uživatelská příručka