

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew3131a-analogovy-mi-izolace-250-500-1000v-p-8345.html>

KEW3131A Analogový měřič izolace 250-500-1000V

Včetně DPH	7 960 Kč
Bez DPH	6 578 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	104863
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Kyoritsu KEW 3132A analogový měřič izolačního stavu do 1 kV.

Analogový měřič izolačního stavu do 1 kV **Kew 3132A** je konstruován pro tvrdé průmyslové podmínky. Přestože je velmi robustní, je velmi lehký. Kromě měření izolačního stavu měří i přechodový odpor.

Vlastnosti:

- indikuje vnější napětí při měření
- automaticky nuluje při měření přechodového odporu
- zvuková a optická indikace instalace pod napětím
- automatické vybití po uvolnění tlačítka
- podsvětlený displej
- pro měření přechodového odporu proud min. 200 mA
- pro měření izolace proud min. 1 mA
- vyhovuje ČSN EN 61010-1 a ČSN EN 61557

Další popis:

- napájen na 8 ks AA 1,5 V baterií R6P
- váha přibližně 0,5 kg
- kdytí IP54

Balení obsahuje:

- přístroj Kew 3132A
- měřicí kabely model 7025
- pojistku 250 V/1 A
- pouzdro
- 8 ks baterií
- manual

Měření izolace			
Testovací napětí	250 V/500 V/1 000 V		
Rozsahy	0 - 100 MW	0 - 200 MW	0 - 400 MW
(střed stupnice)	1 MW	2 MW	4 MW
Měřicí proud	1 mA DC + 20 %, - 0%		
Proud nakrátko	1,3 mA DC		
Přesnost	± 5 % čtené hodnoty		
Test spojitosti (přechodového odporu)			
Rozsah	3 W	500 W	

(střed stupnice)	1,5 W	20 W
Výstupní proud nakrátko	10 mA min.	
Přesnost	± 3 % na plnou délku stupnice	
Měření ac napětí		
Rozsah	0 – 600 V ac	