

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew5020-zznamnk-stdavho-proudu-a-naptregistr-p-35958.html>

KEW5020 Záznamník střídavého proudu a napětí/register

Včetně DPH	24 258 Kč
Bez DPH	20 048 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	105862
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Logger/rejestr. prądu i napięcia AC KEW5020

- Záznamník KEW5020 je vícekanálový systém pro měření a záznam proudu, napětí a svodového proudu (model KEW5010 nemá schopnost měřit napětí).
- Pro měření napětí a proudu se používají tyto svorky: - svodový/zátěžový proud: KEW8146, KEW8147, KEW8148 - zátěžový proud: KEW8121, KEW9122, KEW8123 - napětí: KEW8309
- Měření a záznam skutečných efektivních hodnot TrueRMS střídavého proudu a střídavého napětí (50/60 Hz).
- Signalizace (LED) při překročení nastavené hodnoty proudu nebo napětí (režim záznamu události a tvaru, režim analýzy kvality napájení).
- Možnost uložení 60 000 vzorků pro jednocanálové měření a 20 000 vzorků pro každý kanál pro tříkanálové měření (režim kontinuálního záznamu). Zaznamenaná data jsou uložena v energeticky nezávislé paměti, která zabraňuje vymazání během výměny nebo při vybití baterie.
- Možnost nepřetržité registrace po velmi dlouhou dobu, díky volitelnému adaptéru pro napájení ze sítě.
- Napájení z baterie zároveň zabraňuje přerušení provozu záznamníku v době výpadku elektrické energie v síti.
- Sada alkalických baterií umožňuje registraci po dobu 10 dnů.
- Schopnost přenášet nahraná data do PC přes USB konektor.
- Dvojitě vyztužené pouzdro chrání záznamník před poškozením.
- Záznamník má 3 režimy záznamu a režim analýzy kvality napájení (pouze model KEW5020).
- Seznamte se s charakteristikami každého režimu a vyberte vhodný pro vaše měření

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Specyfikacja: |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Provozní režim: Nepřetržitá registrace událostí, tvar
- Metoda zpracování: Postupná aproximace (kanál Ch1 - metoda jednoho srovnání)
- Max. jmenovité provozní napětí: AC 9,9Vrms, 14Vpeak
- Počet měřicích kanálů: 3
- Metoda měření: True RMS
- Interval měření RMS: cca. 100 ms
- Interval odběru vzorků:

1. Kontinuální reg./události: cca. 1,6 ms/kanál
2. hybr. Tvar: cca. 0,55 ms/kanál
3. Oblast kolísání napětí: -

- Indikace překročení rozsahu: Zobrazeno „OL“
- Varování o vybití baterii: 4segmentová indikace spotřeby baterie
- Automatické vypnutí: po cca. 3 minuty nečinnosti (registrace zakázána)
- Použití: Uvnitř budov do 2000 m nad mořem
- Provozní prostředí: -10°C~50°C, relativní vlhkost

-
- Napájení: 6V DC: 4x 1,5V alkalická baterie LR06; externí napájení - napájení (volitelné)
 - Přibližná maximální doba registrace: cca. 10 dní (s napájením z baterie)
 - Splněny normy: PN-EN61010-1 : 2000, CAT III 300V stupeň znečištění 2 PN-EN61326 (EMC)
 - Elektrická pevnost: 3540 V ACrms (50/60 Hz) po dobu 5 s
 - Rozměry: 111 x 60(Š) x 42(H) x 111(V) [mm]
 - Hmotnost: cca.265 g
 - Vybavení: 4x baterie (nainstalovaná), software „KEW LOG Soft2“ 7148 (USB kabel), 9118 (pouzdro), uživatelská příručka v polštině
 - Volitelně: 8146/8147/8148 - svorky pro měření svodových proudů a zátěže, 8121/8122/8123 - svorky pro měření zátěžového proudu 9119 - pevné pouzdro, 8309 - přípojka napětí (pouze KEW5020), 7185 - nástavec pro přídavná zařízení, 9135 - sáček, 8320 - napájení