

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kew8309-diferenciln-napov-sonda-p-2242.html>

KEW8309 Diferenciální napěťová sonda

Včetně DPH	3 727 Kč
Bez DPH	3 080 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00010597

Popis produktu

Diferenciální napěťová sonda Kyoritsu KEW 8309 umožňuje měření plovoucího napětí. Používá se v kombinaci s 3 kanálovým záznamníkem proudu a napětí Kyoritsu KEW 5020.

Specifikace

Max. vstupní napětí	AC 600Vrms (sin), 848.4Vpeak
Vstupní systém	Diferenciální vstup (lze měřit plovoucí napětí)
Výstupní napětí	AC 0 ~ 60mV (výstup / vstup: 0.1mV / V)
Měřicí rozsahy	6 ~ 600V
Přesnost (Frekvenční rozsah)	± 1,0%čt ± 0.1mV (50/60 Hz)
Provozní teplota a rozsha vlhkosti	-10 ~ 50 ° C, relativní vlhkost 85% nebo méně (bez kondenzace)
Vstupní impedance	Cca. 3.4MΩ
Výstupní impedance	Cca. 180Ω
Místo pro použití	Nadmořská výška až 2000 m,
Standardy	IEC / EN 61010-1:2001 CAT.III 600V, stupeň znečištění 2
	IEC / EN 61010-031:2002, ČSN EN 61326 (EMC)
Výdržné napětí	5350V (rms 50/60 Hz) po dobu 5 sec.
Rozměry	87 (L) x 26 (W) x 17 (D) mm (bez výstupků)
Hmotnost	Cca. 135 g
Celková délka	Cca. 2 m
Výstupní konektor	MINI DIN 6PIN
Příslušenství	Návod
Volitelné příslušenství	7185 (Prodlužovací kabel), 7197 (malý klipový adaptér)