

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kewmate2012ra-multimetr-se-svorkami-120a-ac-dc-trms-kyoritsu-p-19465.html>

KEWMATE2012RA multimetr se svorkami 120A AC / DC TRMS Kyoritsu

Včetně DPH	5 664 Kč
Bez DPH	4 681 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103956

Popis produktu

KEW MATE 2012R inovativní multimetr s otevřenými zakončovacími svorkami nové generace umžňující měření přímých a střídavých proudů až 120A a velmi vysokého rozlišení 0,01A. Upínací sonda ve formě otevřených pevných svorek je připojena k měřicí flexibilním kabelem, což umožňuje měřádné pohodlí při provádění měření v rozvaděčích s hustě zabalenými svazky a další. Maximální průměr měřeného vodiče je 12 mm. Přístroj má typické měřicí funkce, umožňuje také měření frekvence při měření proudu. Počítání on the LCD display at 6039max (9999 pro Hz, 4000 pro Cx) enabled get measurement changes with high resolution, zatímco rychlý analogový bargraph enabled sledovat rychlé měřené veličiny.

Vlastnosti:

- Unikátní design s miniaturními, pevnými, otevřenými svorkami pro měření střídavých a stejnosměrných proudů
- Měření True RMS ACA a ACV Výrazně zvětšené rozahy měřeného proudu a průměru Kabelu ve vztahu k jiným verzím
- Rychlé měření a vysoké rozlišení díky LCD displeji až 6039max (9999max Hz)
- Vysoké rozlišení měření 0,01 A AC / DC
- DATA HOLD - zmrazí aktuální výsledek na LCD displeji
- Automatická změna záměru (kromě AC / DC)
- Funkce automatického vypnutí s možností blokování
- Měření kmitočtu také se svorkami (ACA)
- S pouzdem, které pohlcuje mechanické otřesy a permžňuje "zabalit" vodiče a měřicí svorky

Specifikace:

- Displej: LCD 6039max (9999 Hz, 4000 Cx)
- Odběr vzorků: 3x za sekundu
- Analogový sloupkový graf: 30-segmentový vzorkování 50krát / s
- Aktuální AC TRMS *): 0,01A.60 / 120A $\pm$ 2% výše uvedeného 5 číslic
- DC proud: 0,01A.60 / 120 A $\pm$ 2 % včetně $\pm$ 5 číslic
- Střídavé napětí TRMS **): 0,001V.6/60 / 600 V $\pm$ 1,5 % včetně $\pm$ 5 číslic
- DC napětí: 0,1mV.600 m / 6/60 / 600 V $\pm$ 1,0 % v $\pm$ 3 číslice
- Odpor: 0,1 Ω . 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60M Ω $\pm$ 1,0 % v $\pm$ 5c
- Kontinuita :akuický signál pro R
- Test diod: 2V
- Kapitál: 0,01nF.40n ~ 4000 μ F $\pm$ 2,5 % v $\pm$ 10c
- Frekvence ***): ACA: 0,001 Hz .. 10 Hz ~ 10 kHz $\pm$ 0,1 % w $\pm$ 2c, ACV: 0,001 Hz .. 10 Hz ~ 300 kHz $\pm$ 0,1 % w $\pm$ 2c
- Velikost kabelu: $\varnothing$ 12 mm max

Aktuální informace

- Normy: PN-EN61010-1 stupeň III 300V, CAT II 600V, PN-EN61010-2-31, 61010-2-32, 61326 (EMC) úroveň 2, s výhradou WEEE
- Napájení: 2 baterie 1,5V LR 03
- Vybavení: návod k použití v polštině

-
- Rozměr: 92x27x128 mm (šířka x hloubka x výška)
 - Hmotnost: 220 g (s baterií)