

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kewvolt-2-bipolrn-indiktor-napt-acdc-6400v-p-7056.html>

Kewvolt 2 Bipolární indikátor napětí AC/DC 6~400V

Včetně DPH	749 Kč
Bez DPH	619 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103604
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Indikátor střídavého napětí Bipolar 6 ~ 400V Kewvolt 2

- Automatické měření
- Automatický výběr měřicí funkce
- Autowłączanie / Autotłaczania działania / Autowłączanie
- Měření napětí v systému L-PE bez spouštění RCD (testujte napětí L-N po dobu 5 s a okamžitě testujte napětí L-PE) (testery EazyVolt)
- Bezpečné testovací hroty chráněné posuvnými pouzdry (testery EazyVolt)
- Zkušební tipy 4 mm a 2 mm
- Optická a akustická signalizace
- Integrovaná LED svítilna osvětlující pracovní prostředí sondy L2 (+)
- Ochrana krytu IP 65
- Indikace napětí i při absenci baterií nebo při jejich špatném stavu
- Indikace nebezpečného napětí
- Odolnost proti pádu z výšky 1 m

Specifikace

- Detekce napětí - Prah AC / DC: 6-12-50-120-230-400V
- Způsob signalizace - 7 LED diod (napětí a polarita)
- Bezpečnost - CAT IV 600V
- Další funkce - identifikace polarizace
- Napájení - z obvodu - nevyžaduje se žádná baterie
- Rozměry [mm] - 19 × 19 × 175; sonda: 13 × 175
- Hmotnost [g] - 95
- Kabel: silikonová dvojitá izolace, délka 1,4 m
- Pracovní doba: až 2 minuty / 10 minut přerušení napětí nad 300V