

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-2500a-acdc-model-ut222-p-9521.html>

Klešťový měřič 2500A AC/DC model UT222

Včetně DPH	6 336 Kč
Bez DPH	5 237 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	5 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908177
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

- Intenzita stejnosměrného proudu DC: 600 A / 2500 A $\pm$ (1,5% + 5)
- Intenzita střídavého proudu AC: 600 A / 2500 A $\pm$ (1,5% + 5)
- DC napětí: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm$ (0,5% + 2)
- Napětí střídavého napětí: 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm$ (1,2% + 5)
- Odpor: 600 ohmů / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (1% + 2)
- Kapacita: 60 nF / 600 nF / 6 uF / 60 uF / 600 uF / 6000 uF / 60 mF $\pm$ (3% + 5)
- Frekvence: 60 Hz / 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz $\pm$ (0,1% + 3)
- Teplota: -40 ° C až 1000 ° C $\pm$ (1% + 8), -40 ° F-1832 ° F $\pm$ (1% + 12)
- Maximální hodnota: 6000
- Automatická změna měřících rozsahů
- Otevírací čelisti: 63 mm
- True RMS: střídavé napětí / střídavý proud
- Měření plnicího faktoru: 0,1% ~ 99,9%
- Test diody
- Kontinuita obvodu
- Měření AC + DC
- Filtrování dolního průchodu
- Přepětový proud (pouze pro střídavý proud)
- Relativní měření
- Zmrazení poslední indikace
- Napište max./min.
- Záznam o měření: 1000
- Podsvícený LCD displej
- Automatické vypnutí
- Indikátor vybité baterie
- Vstupní impedance: ≥ 10 MOhm

Napájení: 9 V alkalická baterie (6LF22)

Velikost displeje: 43 x 30 mm

Rozměry: 298 x 100 x 48 mm

Hmotnost: 725 g