

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-600-a-truerms-model-ut216b-p-9526.html>

Klešťový měřič 600 A TrueRMS model UT216B

Včetně DPH	1 981 Kč
Bez DPH	1 637 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	88 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908238
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

- Intenzita střídavého proudu AC proud: 60 A / 600 A $\pm$ (2,5% + 5)
- Napětí AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm$ (1,2% + 5)
- Napětí DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V $\pm$ (0,8% + 1)
- Odpor: 600 ohmů / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (1% + 2)
- Kapacita: 99,99 nF / 999,9 nF / 9999 uF / 99,99 uF / 999,9 uF / 9,999 mF / 59,99 mF $\pm$ (4% + 5)
- Frekvence: 10 Hz-1 MHz $\pm$ (0,1% + 4)
- Maximální hodnota: 6000
- Automatická změna měřících rozsahů
- Otevřená čelist: 30 mm
- True RMS
- Test diody: přibližně 3 V
- V.F.C. - měření AC pro změnu frekvence
- NCV - funkce detekce elektrického pole
- Zmrazení poslední indikace
- Relativní režim měření
- Napište max./min.
- Podsvícený LCD displej
- Měřicí místo podsvícení
- Automatické vypnutí: po cca 15 minutách
- Kontinuita obvodu
- Indikátor vybité baterie:
- Ochrana vstupních obvodů
- Vstupní impedance DC: $\geq$ 10 MOhm

Napájení: 1,5 V 3x AAA
Velikost displeje: 38 x 24 mm
Rozměry: 220 x 75 x 40 mm
Hmotnost: 231,7 g