

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-kewtech-kt203-p-1989.html>

Klešťový měřič KEWTECH KT203

Včetně DPH	3 025 Kč
Bez DPH	2 500 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	101 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00018524
Výrobce	KewTech

Popis produktu

Specifikace:

Výrobce: Kewtech

Klešťové měřiče pro měření stejnosměrných a střídavých proudů do 400 A jsou doporučeny pro použití v elektrotechnice, energetice, pro instalatéry, autoservisy a domácí spotřebiče.

Vlastnosti:

- rozlišení: 0,01 A při měření ACA a DCA
- automatická změna měřicích rozsahů
- DATA HOLD - "zmrazení" výsledku měření na LCD
- DCA ZERO ADJ. - indikace nulování před měřením stejnosměrného proudu
- automatické vypnutí po cca. 10 minut nečinnosti

Standardní výbava:

- 1 sada testovacích vodičů
- 2 x 1,5V baterie R03

Možné doplňky:

- případ

Technická data:

- Displej (vzorkovací frekvence): LCD 3 1/2 číslice (2,5x/s)
- Max. průměr měřeného kabelu: 30 mm
- ACA střídavý proud: 0 ...40-400 A; rozlišení: 0,01A.
- Přesnost: $\pm 3,0 \% + 8c$
- DCA DCA: 0 ...40-400 A; rozlišení: 0,01A.
- Přesnost: $\pm 3,0 \% + 8c$
- Střídavé napětí ACV: 0 ...400-600V ($\pm 2,0\% + 5c$), max r 0,1V
- DCV napětí: 0 ...400-600V ($\pm 1,5\% + 5c$), max r 0,1V
- Odpor R: 0 ...400 Ω -4000 k Ω ($\pm 2,0\% + 5c$); max r 0,1 Ω
- Spojitost připojení (BUZER): akustický signál pro R
- Napájení: 2 alkalické baterie 1,5 V typ LR03
- Bezpečnostní normy: PN-EN 61010-1, CAT III 300V, stupeň znečištění. 2.
- Rozměry: 187 x 69 x 39 mm
- Hmotnost: cca. 200 g (s bateriemi)