

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-model-ut213b-p-9524.html>

Klešťový měřič model UT213B

Včetně DPH	1 286 Kč
Bez DPH	1 063 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	146 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908207
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

- Intenzita střídavého proudu AC: 4 A / 40 A / 400 A $\pm$ (1,8% + 9)
- AC napětí: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm$ (1,2% + 5)
- DC napětí: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V $\pm$ (0,8% + 1)
- Odpor: 400 ohmů / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm$ (1% + 2)
- Kapacita: 40 nF / 400 nF / 4 uF / 40 uF / 400 uF / 4 mF / 40 mF $\pm$ (4% + 5)
- Frekvence: 10 Hz-1 MHz $\pm$ (0,1% + 4)
- Teplota: 40 ° C-1000 ° C $\pm$ (1% + 3), -40 ° F-1832 ° F $\pm$ (1% + 6)
- Maximální hodnota: 4000
- Automatická změna měřících rozsahů
- Otevřená čelist: 30 mm
- True RMS
- Test diody: přibližně 3 V
- NCV - funkce detekce elektrického pole
- Zmrazení poslední indikace
- Relativní režim měření
- Napište max./min.
- Podsvícený LCD displej
- Měřicí místo podsvícení
- Automatické vypnutí
- Kontinuita obvodu
- Indikátor vybité baterie:
- Ochrana vstupních obvodů
- Vstupní impedance DC: $\geq$ 10 MOhm

Napájení: 3x AAA 1,5 V
Velikost displeje: 38 x 24 mm
Rozměry: 220 x 75 x 40 mm
Hmotnost: 280 g