

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-uni-t-ut278a-p-19908.html>



Klešťový měřič Uni-T UT278A

Včetně DPH	15 414 Kč
Bez DPH	12 739 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	001001529
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

MĚŘICÍ ROZSAHY

Odpor:

- 0,01~0,099 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 0,1~0,99 Ohm $\pm(1\%+0,01 \text{ Ohm})$
- 1~49,9 Ohm $\pm(1\%+0,1 \text{ Ohm})$
- 50~99,5 Ohm $\pm(1,5\%+0,5 \text{ Ohm})$
- 100~199 Ohm $\pm(2\%+1 \text{ Ohm})$
- 200~395 Ohm $\pm(5\%+5 \text{ Ohm})$
- 400~590 Ohm $\pm(10\%+10 \text{ Ohm})$
- 600~880 Ohm $\pm(20\%+20 \text{ Ohm})$
- 900~1200 Ohm $\pm(25\%+30 \text{ Ohm})$

Intenzita proudu:

- 0,00 mA ~ 9,95 mA $\pm(2,5\%+1 \text{ mA})$
- 10,0 mA ~ 99 mA $\pm(2,5\%+5 \text{ mA})$
- 100 mA ~ 300 mA $\pm(2,5\%+10 \text{ mA})$
- 0,30 A ~ 2,99 A $\pm(2,5\%+0,1 \text{ A})$
- 3,0 A ~ 9,9 A $\pm(2,5\%+0,3 \text{ A})$
- 10,0 A ~ 30,0 A $\pm(2,5\%+0,5 \text{ A})$

Vlastnosti a funkce:

- Automatická změna měřicích rozsahů
- Doba měření: 0,5 s
- Frekvence měřeného proudu: 50/60 Hz
- Nastavení proudového limitu: 1 mA ~ 499 mA
- Nastavení meze odporu: 1 Ohm ~ 199 Ohmů
- Limit alarm: akustický a vizuální
- Signalizace nesprávně uzavřených čelistí
- Signalizace překročení měřicího rozsahu
- Automatické vypnutí
- Čtení paměti: 99
- 4místný LCD displej

Obecné informace:

- Port RS-232
- Napájení: 4x 1,5 V baterie (LR6)
- Displej: 47 x 28,5 mm
- Otvírací čelisti: 28 mm
- Rozměry: 285 x 85 x 56 mm
- Hmotnost: 1160 g
- Příslušenství: Baterie, testovací kroužky, pouzdro

