

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-uni-t-ut281e-etl-p-19912.html>



## Klešťový měřič Uni-T UT281E (ETL)

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>3 064 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>2 532 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>25 kusy</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>001001565</b>   |
| Výrobce              | <b>UNI-T</b>       |

### Popis produktu

#### Měřicí rozsahy

- AC napětí: 6 V / 60 V / 600 V  $\pm$  (1,2% + 3)
- Střídavý proud: 30 A / 300 A / 3000 A  $\pm$  (3% + 5); (Aktuální frekvenční rozsah: 40 ~ 500 Hz)
- Přepětový proud: 0,5 A ~ 3000 A
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm  $\pm$  (1,2% + 3)
- Frekvence: 20 Hz ~ 30 kHz  $\pm$  (1% + 2)

#### Vlastnosti a funkce

- Ruční / automatická změna měřicích rozsahů
- Skutečné měření RMS
- Zmrazit poslední displej
- bzučák
- Dvakrát podsvícený LCD displej
- Automatické vypnutí
- Indikátor vybití baterie
- Maximální čtení: 3000

#### Obecné informace

- Stupeň ochrany: IP54
- Počet měření: 3 / s
- Napájení: 3x 1,5 V (R03)
- Průměr cívky: 45 "(45,7 cm)
- Velikost displeje: 32 x 34 mm
- Rozměry: 325 x 180 x 30 mm
- Hmotnost: 250 g
- Příslušenství: Baterie, testovací kabely