

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-mi-uzemnn-kew-4200-p-8351.html>

Klešťový měřič uzemnění KEW 4200

Včetně DPH	28 527 Kč
Bez DPH	23 576 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	6 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	104855
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Klešťový měřič uzemnění KEW 4200 a TRMS ampérmetr pro unikající proudy

KEW 4200 je vynikající klešťový měřič uzemnění se svým průměrem otvoru kleští 36 mm

Další užitečná vlastnost jsou samočisticí kleště a mnoha užitečných funkcí, ale i zajímavá cena.

- průměr otvoru kleští 36 mm
- samočisticí čela kleští
- měří zemnicí soustavu za provozu bez rozpojení soustavy
- pouhým naklapnutím na zemnič zajistí praktické a rychlé měření hodnot uzemnění
- automatická volba rozsahu
- přímý záznam zemního odporu v rozsahu 0,05 až 1200 Ω (4 rozsahy) bez pomocných zemních sond
- měří proud (i unikající proud) v rozsahu 1 mA až 30.0 A (3 rozsahy)
- prevence naměření nesprávných hodnot pomocí varovné funkce nedovřených kleští či při průtoku proudu vyšším než 3 A
- paměť pro 99 naměřených hodnot
- funkce HOLD
- velký přehledný dvojité displej s modrým podsvícením
- ukazatel stavu baterie
- kalibrační smyčka 1/10 Ω
- plastový kufřík na přenášení
- automatické vypínání přístroje pro úsporu baterií
- rozměry 246 (d) x 120 (š) x 54 (h) mm
- váha pouze 750 g
- vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V, stupeň znečištění 2, ČSN EN 61010-2-032

Dokumenty ke stažení

[Měřič zemních odporů_KEW4200_CZ \(.PDF\)](#)

Specifikace

Funkce	Rozsah	Rozlišení	Měřicí rozsahy	Přesnost
Zemní odpor	20 Ω 200 Ω	0,01 Ω 0,1 Ω	0,00 - 20,99 Ω 16,0 - 99,9 Ω 100,0 - 209,9 Ω 160 - 399 Ω 400 - 599 Ω 600 - 1260 Ω	$\pm 1,5 \% + 0,05 \Omega$ $\pm 2 \% + 0,5 \Omega$ $\pm 3 \% + 2 \Omega$ $\pm 5 \% + 5 \Omega$ $\pm 10 \% + 10 \Omega$ -
Automatická volba rozsahu	1 200 Ω	1 Ω	0,0 - 104,9 mA	$\pm 2 \% + 0,7 \text{ mA}$
AC proud	50/60 Hz, 100 mA	10 Ω 0,1 mA		

automatická volba rozsahu	1000 mA 10 A 30 A	1 mA 0,01 A 0,1 A	80 - 1049 mA 0,80 - 10,49 A 8,0 - 31,5 A	±2 %
Napájení	4 x AA baterie typu R6P nebo LR6			
Délka měření	cca 12 h (R6P) nebo cca 24 h (LR6)			
Automatické vypnutí	přibližně po 10 minutách nečinnosti			
Bezpečnost	ČSN EN 61010-1, CAT IV 300 V			
Průměr kleští	36 mm			
Rozměry	246×120×54 mm			
Váha	cca 780 g (s bateriemi)			