

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kleov-multimetr-400a-model-ut213c-p-9525.html>

Klešťový multimetr 400A model UT213C

Včetně DPH	1 682 Kč
Bez DPH	1 390 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	168 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00908214
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Popis produktu
Klešťový multimetr UNI-T UT213C

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- AC Proud (A) 4A/40A/400A □
- 40A/400A $\pm(2.5\%+5)$
- DC Proud (A) 40A/400A $\pm(2.0\%+3)$
- AC Napětí (V) 4V/40V/400V/600V $\pm(1.2\%+5)$
- DC Napětí (V) 400mV/4V/40V/400V/600V $\pm(0.8\%+1)$
- Odpor (Ω) 400 Ω /4k Ω /40k Ω /400k Ω /4M Ω /40M Ω $\pm(1.0\%+2)$
- Kapacita (F) 50nF/500nF/5 μ F/50 μ F/100 μ F □
- 40nF/400nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4mF/40mF $\pm(4.0\%+5)$
- Frekvence 10Hz~1MHz $\pm(0.1\%+4)$
- Teplota ($^{\circ}$ C) -40~1000 $^{\circ}$ C $\pm(1.0\%+3)$
- Teplota ($^{\circ}$ F) -40~1832 $^{\circ}$ F $\pm(1.0\%+6)$

FUNKCE

- Max zobrazitelný údaj 4000
- Automatický rozsah □ ✓
- Rozevření kleští □ 30mm
- True RMS □ ✓
- Test diod
- NCV □ ✓
- Data Hold □ ✓
- Relativní mód □ ✓
- MAX/MIN □ ✓
- LCD podsvětlení □ ✓
- Svítidla □ ✓
- Automatické vypnutí □ ✓
- Prozváněčka □ ✓
- Indikace slabé baterie $\leq 3.6V$ ✓
- Ochrana vstupů □ ✓
- Vstupní impedance DCV $\geq 10M\Omega$ ✓

OBEČNÁ CHARAKTERISTIKA

- Napájení AAA 1.5V x 3
- LCD rozměry 38mm x 24mm
- Hmotnost 231.7g

-
- Rozměry 220mm x 75mm x 40mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Baterie, Testovací hroty, teplotní sondy

VÝROBCE
UNI-TREND