

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/kompresn-konektor-f-trsxl-6lkmg-pct-p-35638.html>



Kompresní konektor F TRSXL 6LKMG PCT

Včetně DPH	24 Kč
Bez DPH	19 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	150 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	01370289
Výrobce	Jiné

Popis produktu

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Specifikace: |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Typ konektoru: přímý
- Šířka pásma: 5 MHz až 3 GHz
- Impedance: 75 Ohm (nominální hodnota)
- Potlačení odrazu: -30 dB (5 až 1002 MHz), -25 dB (1002 až 2150 MHz), -18 dB (2150 až 3000 MHz),
- Šířka stínění: 5-1002 MHz - >-100 dB
- Vložný útlum: =
- Provozní napětí: 90 V (při 60 Hz AC napětí)
- Funkce trvalého uzemnění
- Provozní teplota: -40 až +60°C
- Rozsah kabelů: RG6 jednoduchá páska a opletení - Quad-Shield kabel
- Maximální povolený průměr jádra (izolační materiál + páska): 4,9 mm
- Minimální přípustný průměr pláště: 6,73
- Maximální přípustný průměr pláště: 7,75
- Zadrž šňůry: 27,22 kg, pokojová teplota
- Kabelový vstup: Maximální zaváděcí síla

Fyzikální vlastnosti

- Délka před stlačením: 30,89 mm
- Kooperační systém: 7/16 šestihranný 3/8-32 závit UNEF
- Materiál konstrukce: Poniklovaná mosaz
- Nástroje - Krimpovací nástroje: PCT-RHXL-CT-AS, PCT-CT-RH, Ripley CT2-AS a mnoho dalších standardních 21mm krimpovacích nástrojů