

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-mi-uni-t-ut803-p-1636.html>

Laboratorní měřič UNI-T UT803



Včetně DPH	4 451 Kč
Bez DPH	3 678 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	62 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031691
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Specyfikacja:

Zakresy pomiarowe:

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

- DC napětí: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V $\pm$ (0,3% + 2)
- Střídavé napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1 000 V $\pm$ (0,6 % + 5)
- DC proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (0,5 % + 3)
- Střídavý proud: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm$ (1 % + 5)
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm$ (0,5 % + 2)
- Kapacita: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm$ (2 % + 5)
- Frekvence: 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz $\pm$ (0,1 % + 3)
- Teplota: -40 °C ~ 1000 °C $\pm$ (1 % + 3); -40 ~ 1832 °F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Kontrola continuity
- Test diod
- Kontrola tranzistorů

Další funkce:

- Automatická a manuální změna měřicích rozsahů
- Měření AC + DC
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Mrazí poslední čtení
- Automatické vypnutí
- Indikátor slabé baterie
- podsvícení LCD obrazovky
- Maximální čtení: 6000

Všeobecné:

- Porty: RS232C, USB
- Pojistky: 10A.
- Napájení: AC 220 V / 50 Hz nebo 6x 1,5 V baterie (R14)
- Velikost displeje: 28 x 128 mm
- Rozměry: 105 x 240 x 310 mm
- Hmotnost: 2,4 kg
- Příslušenství: Testovací kabely, teplotní sonda, krokosvorky, multifunkční konektor, USB kabel, kabel RS232C, CD, síťový kabel