

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-mi-uni-t-ut804-p-1651.html>

Laboratorní měřič UNI-T UT804



Včetně DPH	8 614 Kč
Bez DPH	7 119 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	49 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031707
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_START]]]

Specyfikacja: Zakresy pomiarowe:

[[[UNTRANSLATED_CONTENT_END]]]

- DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,025% + 5)
- Střídavé napětí: 4V / 40V / 400V / 1000V $\pm$ (0,4% + 30)
- DC proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,1 % + 15)
- Střídavý proud: 400 μ A / 4000 μ A / 40 mA / 400 mA / 10 A $\pm$ (0,7 % + 15)
- Odpor: 400 Ohm / 4 kOhm / 40 kOhm / 400 kOhm / 4 MOhm / 40 MOhm $\pm$ (0,3 % + 40)
- Kapacita: 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 400 μ F / 4 mF / 40 mF $\pm$ (1 % + 20)
- Frekvence: 40 Hz / 400 Hz / 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz / 400 MHz $\pm$ (0,01 % + 8)
- Teplota: -40 ~ 1000 $^{\circ}$ C $\pm$ (1 % + 30); -40 ~ 1832 $^{\circ}$ F $\pm$ (1,5 % + 50)
- Clo: 100 % $\pm$ (1 % + 40)
- Procento proudu ve smyčce 4-20 mA: 0-100 % $\pm$ (1 % + 50)
- Test diod
- Kontrola kontinuity

Další funkce:

- Automatická a manuální změna měřicích rozsahů
- Měření AC + DC
- Analogový bargraf
- Skutečné RMS
- Zaznamenejte špičkové hodnoty
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Funkce relativního měření
- Mrzí poslední čtení
- Záznam odečtů: max. 9999 přečtení
- Vyvolání zapamatovaných čtení
- Přenos dat
- Automatické vypnutí
- Indikátor slabé baterie
- podsvícení LCD obrazovky
- Hlavní displej + dva pomocné
- Funkce nastavení
- Maximální čtení: 40 000

Obecné rysy:

- Porty: USB, RS-232

-
- Pojistka: 10A
 - Napájení: AC 220 V / 50 Hz nebo 6x 1,5 V baterie (R14)
 - Displej: 128 x 28 mm
 - Hmotnost: 2,2 kg
 - Rozměry: 310 x 240 x 105 mm
 - Příslušenství: Testovací kabely, teplotní sonda, krokosvorky, krátké testovací kabely s krokosvorkami, testovací zdířka kondenzátoru, USB kabel, RS232C kabel, CD, síťový kabel