

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-mi-uni-t-ut805a-p-19902.html>

Laboratorní měřič Uni-T UT805A



Včetně DPH	15 314 Kč
Bez DPH	12 656 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	001001468
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

ROZSAHY MĚŘENÍ

- Stejnoseměrné napětí: DC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V $\pm(0,015\%+3)$
- Střídavé napětí: AC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 750 V $\pm(0,2\%+100)$
- Stejnoseměrný proud DC: 2 mA / 200 mA / 10 A $\pm(0,05\%+10)$
- Střídavý proud AC: 2 mA / 200 mA / 10 A $\pm(0,3\%+400)$
- Odpor: 200 Ohm / 2 kOhm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2 MOhm / 20 MOhm $\pm(0,02\%+6)$
- Kapacita: 60 nF / 600 nF / 6 μ F, 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm(2\%+5)$
- Frekvence: 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 60 MHz $\pm(0,1\%+3)$

DALŠÍ FUNKCE

- Test diod
- Kontrola kontinuity obvodu
- Manuální / automatická změna měřicích rozsahů
- Pravda RMS
- Záznam MAX / MIN hodnoty
- Záznam relativní hodnoty
- Zmrazit poslední displej
- Záznam měření: 100
- Podsvícený LCD displej
- Maximální čtení: 200 000

SPECIFIKACE

- Napájení: 110 V AC, 50 Hz
- Počet měření: cca 2 / s
- Displej: LCD s dot matrix
- Čistá hmotnost: 2,9 kg
- Rozměry: 240 x 105 x 370 mm