

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-mi-uni-t-ut8803e-p-19901.html>

Laboratorní měřič Uni-T UT8803E



Včetně DPH	6 503 Kč
Bez DPH	5 374 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	98 kusy
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	001001459
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Rozsahy měření:

- DC napětí: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V $\pm (0,3\% + 2)$
- Střídavé napětí: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V $\pm (0,6\% + 5)$
- DC proud: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm (0,8\% + 3)$
- Střídavý proud: 600 μ A / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10 A $\pm (1\% + 5)$
- Odpor: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm (0,8\% + 5)$
- Kapacita: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF $\pm (1,5\% + 5)$
- Indukčnost: 600 uH / 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 60 H / 100 H $\pm (2\% + 5)$
- Frekvence: 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 20 MHz $\pm (0,1\% + 10)$
- Faktor plnění: 5% ~ 95%
- Teplota: -40?1000 $\pm (1\% + 5)$; -40?1832 $\pm (1\% + 9)$

Vlastnosti a funkce:

- Test diod
- Kontrola kontinuity
- Test tranzistorů HFE
- SCR test tyristoru
- Automatická / manuální změna měřicích rozsahů
- Skutečné RMS
- Měření indukčnosti DQR
- Mrazí poslední čtení
- Bzučák
- Záznam MAX / MIN hodnot
- Měření relativní hodnoty
- Podsvícení displeje (nastavení)

Všeobecné:

- USB port
- Napájení: 100V / 120V / 220V / 240V $\pm 10\%$, 47Hz ~ 63Hz
- Displej: EBTN LCD
- Rozměry: 265 x 110 x 320 mm
- Hmotnost: 3,09 kg
- Příslušenství: testovací kabely, krátké testovací kabely s krokosvorkami, napájecí kabel, USB kabel, teplotní sonda, testovací adaptér, CD