

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-napjec-zdroj-jedinho-vstupu-powerlab-3010d-30v10a-p-3581.html>

Laboratorní napájecí zdroj jediného výstupu PowerLab 3010D 30V/10A

Včetně DPH	3 790 Kč
Bez DPH	3 132 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00010726
Výrobce	POWERLAB

Popis produktu

Jednotlivé (do 10A) PowerLab laboratorní napájecí zdroje DC

Rada jednotlivých napájecích zdrojů na proudy do 10A PowerLab, je to spolehlivé a precizní laboratorní zařízení s nastavitelným a stabilizovaným napětím DC i nastavitelným (omezováním) odběrem proudu. Napětí a výstupní proud jsou regulovány plynule pomocí knoflíků pro hrubé a precizní nastavení, odděleně pro proud a vstupní napětí; mohou pracovat v režimu napětí (CV) nebo v režimu výstupního proudu (CC). Zdroje jsou chráněny před vznikem zkratu a tím i proti přetížení a poškození. Chlazení poskytuje vestavěný chladicí ventilátor. Vybaveny jsou dvěma čitelnými displeji LED. Zdroje mohou být použity při konstrukci elektronických výrobků, vědeckých prací, v laboratořích, včetně výrobních linek a výuky.

Aplikace

- Výzkumné ústavy
- Servisy elektroniky
- Průmyslové ústavy
- Elektronický průmysl
- Vzdělávání a školství
- Laboratorní vybavení

VLASTNOSTI

- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Snadno čitelný digitální Displej LED
- Práce v režimu stabilizace napětí (CV) nebo proudu (CC)
- Ochrana před zkratem a přetížením
- Vestavěný ventilátor

Model		
Výstupní napětí DC		
Výstupní proud DC		
Napájení	230V - 15% + 10% 50Hz	

Napětí Stabilizace:
Faktor napětí pro stabilizace:
Zatěžovací faktor pro stabilizaci:
Čas návratů: 100ms
Zvlnění a hluchnost:
Teplotní koeficient:
Stabilizace proudu:
Proudový faktor pro stabilizace:
Zatěžovací faktor pro stabilizaci:
Zvlnění a hluchnost:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Provoz	-10°C~+40°C (R.H.
Skladování	-10°C~+40°C (R.H.
Standardy podle směrnic	V souladu se směrnicí LVD, EMC (označení CE) stupeň znečištění 2, podléhá OEEZ
Rozměry a hmotnost	145x195x320mm(BxGxH); 11kg