

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-napjec-zdroj-jedinho-vstupu-powerlab-605d-60v5a-p-2047.html>

Laboratorní napájecí zdroj jediného výstupu PowerLab 605D 60V/5A

Včetně DPH	3 601 Kč
Bez DPH	2 976 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00010719
Výrobce	POWERLAB

Popis produktu

Jednotlivé (do 5A) PowerLab laboratorní napájecí zdroje DC

Rada jednotlivých napájecích zdrojů na proudy do 5A PowerLab, je to spolehlivé a precizní laboratorní zařízení s nastavitelným a stabilizovaným napětím DC i nastavitelným (omezováním) odběrem proudu. Napětí a výstupní proud jsou regulovány plynule pomocí knoflíků pro hrubé a precizní nastavení, odděleně pro proud a vstupní napětí; mohou pracovat v režimu napětí (CV) nebo v režimu výstupního proudu (CC). Zdroje jsou chráněny před vznikem zkratu a tím i proti přetížení a poškození. Chlazení poskytuje vestavěný chladicí ventilátor. Vybaveny jsou dvěma čitelnými displeji LED. Zdroje mohou být použity při konstrukci elektronických výrobků, vědeckých prací, v laboratořích, včetně výrobních linek a výuky.

Aplikace

- Výzkumné ústavy
- Servisy elektroniky
- Průmyslové ústavy
- Elektronický průmysl
- Vzdělávání a školství
- Laboratorní vybavení

VLASTNOSTI

- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Snadno čitelný digitální Displej LED
- Práce v režimu stabilizace napětí (CV) nebo proudu (CC)
- Ochrana před zkratem a přetížením
- Vestavěný ventilátor

Model	
Výstupní napětí DC	
Výstupní proud DC	
Napájení	230V - 15% + 10% 50Hz

Napětí Stabilizace:
Faktor napětí pro stabilizace:
Zatěžovací faktor pro stabilizaci:
Čas návratů: 100ms
Zvlnění a hlučnost:
Teplotní koeficient:
Stabilizace proudu:
Proudový faktor pro stabilizace:
Zatěžovací faktor pro stabilizaci:
Zvlnění a hlučnost:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE	
Provoz	-10°C~+40°C (R.H.)
Skladování	-10°C~+40°C (R.H.)
Standardy podle směrnice	V souladu se směrnicí LVD, EMC (označení CE) stupeň znečištění 2, podléhá OEEZ
Rozměry a hmotnost	126x275x155mm(BxGxH); 2,8kg (302D)
Rozměry a hmotnost	126x275x155mm(BxGxH); 3,4kg (303D)
Rozměry a hmotnost	126x275x155mm(BxGxH); 4,2kg (305D)
Rozměry a hmotnost	126x275x155mm(BxGxH); 5,4kg (605D)