

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-napjec-zdroj-powerlab-305d-30v5a-p-2046.html>

## Laboratorní napájecí zdroj PowerLab 305D 30V/5A

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>2 198 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>1 817 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>101 ks.</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>00010702</b>    |
| Výrobce              | <b>POWERLAB</b>    |

### Popis produktu

#### Laboratorní napájecí zdroj DC jediný (do 5A) PowerLab

Serie napájecích jedinečných zdrojů pro proudy do 5A PowerLab je to spolehlivé a přesné laboratorní zařízení s nastavitelným a stabilizovaným stejnosměrným napětím a nastavitelnou (omezenou) spotřebou energie. Napětí a výstupní proud je regulováno plynule s pomocí otočných knoflíků.

Zvlášť pro precizní a zvlášť pro proud a vstupní napětí; Mohou pracovat buď v napětí (CV) nebo proudu (CC) výstupu. Zdroje jsou chráněny proti zkratu a tím i proti přetížení a poškození. Chlazení zajišťuje vestavěný ventilátor. Jsou vybaveny ve 2 jasné LED displeje. Zdroje mohou být použity při konstrukci elektronických výrobků, vědeckých prací, v laboratořích, výrobních linkách a k učení.

#### K použití

- výzkumné ústavy
- opravy elektroniky
- průmyslové ústavy
- elektronický průmysl
- vzdělání
- laboratorní zařízení

#### Vlastnosti

- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Snadno čitelný digitální LED displej
- Práce v režimu stabilizace napětí (CV) nebo proudu (CC)
- Ochrana proti zkratu a přetížení
- Vestavěný ventilátor

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Model              |                       |
| Výstupní napětí DC |                       |
| Výstupní proud DC  |                       |
| Napájení           | 230V - 15% + 10% 50Hz |

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Stabilita napeti:</b>       |
| Nap?tovy faktor stabilizace:   |
| Zatíženovy faktor stabilizace: |
| as vrázení: 100ms              |
| um?ní :                        |
| Teplotni faktor:               |
| <b>Proudova stabilita:</b>     |
| Proudovy faktor stabilizace:   |
| Zatíženovy faktor stabilizace: |
| um?ní :                        |

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis</b>                  |                                                                             |
| <b>Praca</b>                  | -10°C~+40°C (R.H.                                                           |
| <b>Skladovani</b>             | -10°C~+40°C (R.H.                                                           |
| <b>Standardy</b>              | Zg. z Dyrektywami LVD, EMC (ozna?eni CE) stupen<br>necistot 2, podlega WEEE |
| <b>Rozm?ry a<br/>hmotnost</b> | 126x275x155mm(BxGxH); 2,8kg (302D)                                          |
| <b>Rozm?ry a<br/>hmotnost</b> | 126x275x155mm(BxGxH); 3,4kg (303D)                                          |
| <b>Rozm?ry a<br/>hmotnost</b> | 126x275x155mm(BxGxH); 4,2kg (305D)                                          |
| <b>Rozm?ry a<br/>hmotnost</b> | 126x275x155mm(BxGxH); 5,4kg (605D)                                          |