

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-m10-mx302-30v2a-dc-regulace-od-0-001a-mcp-p-17193.html>



Laboratorní zdroj M10-MX302 30V/2A DC regulace od 0,001A MCP

Včetně DPH	2 818 Kč
Bez DPH	2 329 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	8 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	117028
Výrobce	MCP

Popis produktu

Laboratorní zdroj M10-MX302

Vlastnosti zdroje M10-MX302

- Práce v režimu CC, CV.
- Kompaktní struktura.
- Nízká zvlňení a šum.
- Inovativní vzhled
- 4místný displej, rozlišení 10mV / 1mA

Specifikace zdroje M10-MX302

- Model : **M10-MX302**
- Napětí: 0-30V
- Proud: 0 ~ 2A
- Displej: 4 číslice LED
- Rozlišení: 10mV / 1mA
- Rozměry: 102x160x245 mm
- Hmotnost: 3,2 kg

Lineární regulace:

- CV $1 \times 10^{-4} + 3\text{mV}$
- CC $2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$

Regulace zatížení:

- CV $1 \times 10^{-2} + 2\text{mV}$
- CC $2 \times 10^{-3} + 3\text{mA}$

Vlnění a šum:

- CV 0.5mVrms
- CC 5mA_{rms}

Přesnost indikace:

- Voltmetr $\pm(0.2\% \text{ww} + 2 \text{číslice})$
- Ampérmetr $\pm(1.0\% \text{ww} + 2 \text{číslice})$

Vstupní napětí:

- 110~127V AC $\pm 10\%$ 60Hz
- 220~240 $\pm 10\%$ 50Hz