

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-qd3010-2x-30v10a-pro-nepetrzity-provoz-mcp-dvojity-p-4692.html>

Laboratorní zdroj QD3010 2x 30V/10A pro nepřetržitý provoz MCP dvojitý

Včetně DPH	19 849 Kč
Bez DPH	16 404 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	116107
Výrobce	MCP

Popis produktu

Laboratorní zdroj QD3010 2x 30V/10A pro nepřetržitý provoz MCP dvojitý

Specifikace

- nízké zvlnění a šum
- automatické přepínání CV / CC
- hliníkový chladič
- 3 číslicový displej
- zapnutí / vypnutí části spínání
- dva nezávisle na sobě nastavitelné DC výstupy
- lineární nastavení výstupního napětí 0-30V
- režim stabilizace napětí CV (pevné výstupní napětí) / CC proud (pevný proudový výstup)
- nepřetržitá práce s plným zatížením po dobu 16 hodin
- robustní kovový kryt
- automatické sledování výstupního signálu

TECHNICKÉ INFORMACE

- Model: M10-QD3010
- Napětí: 30V
- Proud: 10A

Lineární regulace:

CV: CC: **Regulace zátěže:**CV: CC: **Zvlnění a šum:**

CV: 1,5mV rms

CC: 3mA rms

Přesnost displeji: +/- (0,5% +2d)**Napětí napájení:** 110~127 VAC / 220~240 VAC +/- 10%

Nezávislé výstupy:

CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 10A

CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 10A

Sériová výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 60V / 0 ~ 10A

Paralelní výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 20A

Hmotnost a vnější rozměry

- Hmotnost (kg): 16,1
- Rozměry (mm): 250x135x460