Data jsou aktuální na den 29-03-2024 14:16

Odkaz na produkt https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-qr303-2x30v3a-5v1a-pro-nepetrit-provoz-mcp-trojit-p-4693.html



Laboratorní zdroj QR303 2x30V/3A + 5V/1A pro nepřetržitý provoz MCP trojitý

Včetně DPH	**7 142 Kč**
Bez DPH	**5 903 Kč**
Dostupnost	**Na vyžádání**
Dostupnost na skladě	**1 ks.**
Dodací lhůty:	**3-5 dny**
Katalogové číslo	**116108**
Výrobce	**MCP**

Popis produktu

Laboratorní zdroj QR303 trojitý 2 x 30V / 10A + 5V / 1A pro nepřetržitý provoz

Popis produktů

- nízké zvlnění a šum
- automatické přepínání CV / CC
- hliníkový chladič
- 3 číslicove displeje
- zapnutí / vypnutí výstupní části
- dva nezávisle na sobě nastavitelné DC výstupy
- jeden výstup pevných parametrů 5V / 1A
- lineární nastavení výstupního napětí 0-30V
- režim stabilizace napětí CV (pevne výstupní napětí) / CC proudu (pevny proudový výstup)
- kontinuální 16 hodinový provoz při plné zátěži
- robustní kovový kryt
- funkce automatickecho sledování výstupmicho signalu

SPECIFIKACE

Model: M10-QR303
Lineární regulaci
CV: CC: kanal CH3:
Regulace zatížení:

CV: CV: x10^-4 +3mV (výstupní proud > 3A)

CC: CC: 3A)

kanal CH3:

Zvlnění a šum:

CV: 1,0mV rms

CC: 3mA rms

kanal CH3:

Přesnost zobrazení na displeji: +/-(0,5% +2d)

Napájecí napětí: 110~127 VAC / 220~240 VAC +/- 10%

Nezávislé výstupy:

CH1: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 3A

CH3: 5V (+/-8%) / 1A

Sériové výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 60V / 0 ~ 3A

Paralelní výstupy:

CH1 + CH2: 0 ~ 30V / 0 ~ 6A

Rozměry: 250x135x300 mm (šířka x výška x hloubka)

Hmotnost: (kg): ~6,9 kg