

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-trojite-powerlab-305d-ii-060v010a-p-2051.html>

Laboratorní zdroj trojitý PowerLab 305D-II 0~60V/0~10A

Včetně DPH	5 306 Kč
Bez DPH	4 385 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	51 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00010757
Výrobce	POWERLAB

Popis produktu

Trojite PowerLab laboratorní napájecí zdroje DC

Napájecí trojite zdroje PowerLab je to spolehlivá a přesne laboratorní zařízení se dvěma výstupy s nastavitelnými stabilizovaným stejnosměrným napětím a nastavitelným (omezeným) odberem proudu a dodatečným výstupem napětí. Výstupy mohou být regulovány nezávisle na sobě v sérii (až do 120 V DC výstupní napětí modelu 605D-II) nebo paralelně (maximální proud 10A pro zdroje 305D-II a 605D-II).

Zdroje lze provozovat v režimu stabilizace napětí (CV) a proudu (CC) výstupní. Napětí a proud jsou řízeny plynule potenciometrem víceotáčkovým pro regulaci napětí. Zdroje jsou chráněny proti zkratu a přetížení a elektronicky řízeným chladicím ventilátorem. Jsou vybaveny 4 jasnými LED displejemi. Zdroje mohou být použity při konstrukci elektronických výrobků, vědeckých prací, v laboratořích, výrobních linkách a výuce

Aplikace

- Výzkumné ústavy
- Servisy elektroniky
- Průmyslové ústavy
- Elektronický průmysl
- Vzdělávání a školství
- Laboratorní vybavení

VLASTNOSTI

- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Snadno čitelný digitální Displej LED
- Práce v režimu stabilizace napětí (CV) nebo proudu (CC)
- Ochrana před zkratem a přetížením
- Vestavěný ventilátor

Model	303D-II	305D-II	605D-II
Wýj?cie DC 1 (slave)	0~30V, 0~3A	0~30V, 0~5A	0~60V, 0~5A
Wýj?cie DC 2 (master)	0~30V, 0~3A	0~30V, 0~5A	0~60V, 0~5A
Wýj?cie DC 3	5V, 3A	5V, 3A	5V, 3A
Wýj?cie 1+2 (szeregowo)	0~60V, 0~3A	0~60V, 0~5A	0~120V, 0~5A
Wýj?cie 1+2 (równolegle)	0~30V, 0~6A	0~30V, 0~10A	0~60V, 0~10A
Zasilanie	230V - 15% + 10% 50Hz		

Stabilizacja napi?ciowa:
Napi?ciowy wsp. stabilizacji:
Obci??eniowy wsp. stabilizacji:
Czas powrotu: 100ms
T?tnienia i szumy:
Współczynnik temperaturowy:
Stabilizacja pr?dowa:
Pr?dowy wsp. stabilizacji:
Obci??eniowy wsp. stabilizacji:
T?tnienia i szumy:

Dane ogólne	
Praca	-10°C~+40°C (R.H.
Sk?adowanie	-10°C~+40°C (R.H.
Standardy	Zg. z Dyrektywami LVD, EMC (oznakowanie CE) stopie? zabrudzenia 2, podlega WEEE
Wymiary i masa	343x360x170mm(BxGxH); 8,0kg (303D-II)
Wymiary i masa	343x360x170mm(BxGxH); 9,8kg (305D-II)
Wymiary i masa	343x360x170mm(BxGxH); 13,2kg (605D-II)