

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/laboratorn-zdroj-uni-t-utp3305-ii-p-35075.html>

## Laboratorní zdroj Uni-T UTP3305-II



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>7 274 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>6 012 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>7 szt.</b>      |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>01364419</b>    |
| Výrobce              | <b>JEDNOTKA</b>    |

### Popis produktu

#### HLAVNÍ PARAMETRY

Kanál 1 / Kanál 2

Výstupní napětí: 0 ~ 32V

Výstupní proud: 0 ~ 5A

Výkon: 335W

Stabilizace:

- Výstupní napětí:
  - Výstupní proud:
- Linearita regulace:

- Výstupní napětí:
  - Výstupní proud:
- Rozlišení:

- Výstupní napětí: 10 mV
- Výstupní proud: 1 mA

Přesnost měření (25oC ± 5oC):

- Výstupní napětí:
  - Výstupní proud:
- Zpoždění strmosti napětí: =  
Teplotní koeficient výstupního napětí:  
Teplotní koeficient výstupního proudu:  
Kanál 3 (pomocný)

Výstupní napětí: 5V

Výstupní proud: 3A

---

## OBECNÉ RYSY

-----

Napájení: AC 100V / 120V / 220V / 230V

Displej: Čtyři LED displej

Rozměry: 319 x 146 x 226 mm

Hmotnost: 9,2 kg

Příslušenství: Testovací kabely