

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/lampa-proxim-ii-slim-led-pir-smd-50w-4500k-neutrn-bl-p-31428.html>

Lampa Proxim II Slim LED + PIR SMD 50W 4500K neutrální bílá.

Včetně DPH	525 Kč
Bez DPH	434 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00829496
Výrobce	Inne

Popis produktu

Lampa Proxim II Slim LED + PIR SMD, 50 W, 4500 K, neutrální bílá.

Vysoce kvalitní LED světlo.

LED technologie

Světlo je celý vyroben v LED technologii, díky čemuž má výborné technické parametry. Řada LED umístěných blízko sebe poskytuje silný paprsek světla s širokým úhlem paprsku a rovnoměrným rozptylem. Konstrukce také díky LED technologii vykazuje velkou energetickou účinnost, nesrovnatelně lepší než tradiční zdroje osvětlení.

Vysoká kvalita

Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování. Sklo je vyrobeno z tvrzeného skla, pevný chladič chrání LED před přehřátím a pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku. Světlo má široké uplatnění - zahrady, garáže, parkoviště, chodníky, dvory, dětská hřiště, dětská hřiště, osvětlení budov, stromů, umělecké instalace.

Všestrannost

Těsnost kovového pouzdra světla zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům odpovídající třídě ochrany IP66. Díky tomu lze světlo používat v interiéru i exteriéru. Široký rozsah podporovaných provozních teplot umožňuje zařízení správně pracovat při nízkých teplotách, dokonce až do -25 °C.

Detektor pohybu

Konstrukce světla je vybavena vestavěným pohybovým senzorem umístěným na nastavitelném rameni. Díky tomuto řešení může světlo pracovat v automatickém režimu - zapne se pouze při detekci pohybu. Použití pohybového senzoru umožňuje šetřit energii a prodloužit životnost světla.

Specifikace:

- Značka: Forever Light
- Řada: Proxim II
- Napájecí napětí: AC 175-265 V, 50-60 Hz
- Výkon: 50 W
- Technologie osvětlení: LED
- Počet LED: 72

-
- Světelný tok: 4000 lm
 - Teplota barev: 4500K
 - Barva světla: Neutrální bílá
 - Vyzařovací úhel: 120°
 - Účinník: > 0,9
 - Životnost LED: 30 000 h
 - Počet cyklů ON / OFF: > 15 000
 - Čas:
 - Pohybový senzor: Ano
 - Stupeň ochrany: IP66
 - Pracovní teplota: -25 °C ~ + 60 °C
 - Rozměry: 206 x 200 x 35 mm
 - Hmotnost: 0,65 kg