

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/lampa-proxim-ii-slim-led-smd-20w-neutrln-svtlo-4500k-pir-p-31349.html>



Lampa PROXIM II SLIM LED SMD 20W, neutrální světlo 4500K + PIR.

Včetně DPH	377 Kč
Bez DPH	312 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00826990
Výrobce	Inne

Popis produktu

Svítidlo PROXIM II SLIM LED SMD 20 W, neutrální světlo 4500 K + PIR.

Vysoce kvalitní LED světlomet.

LED technologie

Světlomet je celý vyroben v LED technologii, díky čemuž má výborné technické parametry. Řada LED umístěných blízko sebe poskytuje silný paprsek světla s širokým úhlem paprsku a rovnoměrným rozptylem. Konstrukce také díky LED technologii vykazuje velkou energetickou účinnost, nesrovnatelně lepší než tradiční zdroje osvětlení.

Vysoká kvalita

Výrobek se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování. Sklo je vyrobeno z tvrzeného skla, pevný chladič chrání LED před přehřátím a pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku. Světlomet má široké uplatnění - zahrady, garáže, parkoviště, chodníky, dvory, dětská hřiště, dětská hřiště, osvětlení budov, stromů, umělecké instalace.

Všestrannost

Těsnost kovového pouzdra světlometu zajišťuje odolnost vůči povětrnostním vlivům odpovídající třídě ochrany IP66. Díky tomu lze světlomet používat v interiéru i exteriéru. Široký rozsah podporovaných provozních teplot umožňuje zařízení správně pracovat při nízkých teplotách, dokonce až do -25 °C.

Detektor pohybu

Konstrukce světlometu je vybavena vestavěným pohybovým senzorem umístěným na nastavitelném rameni. Díky tomuto řešení může světlomet pracovat v automatickém režimu – zapne se pouze při detekci pohybu. Použití pohybového senzoru umožňuje šetřit energii a prodloužit životnost světlometu.

Specifikace:

- Značka: Forever Light
- Řada: Proxim II
- Napájecí napětí: AC 175-265 V, 50-60 Hz
- Výkon: 20 W
- Technologie osvětlení: LED
- Počet LED diod: 24
- Světelný tok: 1600 lm
- Teplota barev: 4500K
- Barva světla: Neutrální bílá
- Vyzařovací úhel: 120°

-
- Účinnost: > 0,9
 - Životnost LED: 30 000 h
 - Počet cyklů ON / OFF: > 15 000
 - Čas:
 - Pohybový senzor: Ano
 - Stupeň ochrany: IP66
 - Pracovní teplota: -25 °C ~ + 60 °C
 - Rozměry: 160 x 162 x 25 mm
 - Hmotnost: 0,36 kg