

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/led-ra-24v-5m-vododoln-denn-bi-bi-substr-300-led-p-21653.html>

## LED šňůra 24V, 5m, voděodolná, denní bílá, bílý substrát, 300 LED.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>385 Kč</b>      |
| Bez DPH              | <b>318 Kč</b>      |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>100 ks.</b>     |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>00712859</b>    |

### Popis produktu

#### **LED šňůra 24V, 5m, voděodolná, denní bílá, bílý substrát, 300 LED.**

Flexibilní LED pásek je jedním z nejuniverzálnějších LED modulů. Široké použití a snadná montáž umožňují prakticky neomezené aplikace. Miniaturní rozměry umožňují nalepit LED pásek prakticky kamkoli. Tato páska je lepena oboustrannou samolepicí páskou, což umožňuje její montáž na mnoho povrchů, také přímo na stěnu.

#### Vlastnosti produktu:

- Vysoce kvalitní LED pásek pro zvýraznění a zdobení všech druhů předmětů / objektů.
- Díky použití 24 V DC lze pásku použít i v autě.
- Snadno s ním efektivně nasvítíte reklamu, uspořádáte svítící nápisy atd.
- LED diody jsou umístěny na pružné lepicí pásce, která usnadňuje její montáž.

Reklama - světelné nápisy, prostorová písmena, nápisy, loga provedená jako trojrozměrná, zevnitř osvětlená tělesa se systémy s vysoce účinnými LED diodami poskytují efektní, čitelný, poutavý informační prvek. Osvětlení pomocí LED, na rozdíl od neonů nebo zářivek, poskytuje kromě jiných výhod jasnou, rovnoměrnou svítící plochu.

- Auto - Vnitřní ladění
- Osvětlení nouzových východů a symbolů pro usnadnění orientace
- Bezpečnostní osvětlení
- Osvětlení říms, výklenků, fazet, schodů, zrcadel, nábytku, skleněných desek
- Osvětlení nábytkového kování pro skříně a police

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Počet LED diod       | 300                    |
| Typ LED diod         | SMD3528                |
| Podloží              | Bílý                   |
| Barva světla         | Denně bílá             |
| Délka                | 5 m                    |
| Šířka                | 8 mm                   |
| Napájecí napětí      | 24 V DC                |
| Hmotnost             | 4,8 W / m - 24 W / 5 m |
| Délka jednoho modulu | 5 cm                   |
| Životnost            | 50 000 hodin           |
| Voděodolný           | ANO                    |
| Úroveň zabezpečení   | IP65                   |