

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/elektromr-pro-sbrnici-3-faz-3-mod-lcd3x5-45-a-ff-p-32524.html>

Elektroměr pro sběrnici 3-FAZ / 3-MOD LCD3x5 (45) A F&F.

| | |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH | 1 239 Kč |
| Bez DPH | 1 024 Kč |
| Dostupnost | Na vyžádání |
| Dostupnost na skladě | 100 ks. |
| Dodací lhůty: | 3-5 dny |
| Katalogové číslo | 00842280 |
| Výrobce | Inne |

Popis produktu

Elektroměr pro sběrnici 3-FAZ / 3-MOD LCD3x5 (45) A F&F.

Statický (elektronický) cejchovaný elektroměr třífázového střídavého proudu v stejnosměrné soustavě.

Princip činnosti

Speciální elektronický systém pod vlivem protékajícího proudu a přivedeného napětí v každé fázi generuje impulsy úměrně spotřebované elektrické energii v této fázi. Spotřeba energie ve fázi je indikována blikáním příslušné LED. Suma impulsů ze tří fází, indikovaná blikající LED diodou, se převádí na energii spotřebovanou v celém třífázovém systému a její hodnotu zobrazuje segmentový LCD displej.

Specifikace:

- Značka: F&F
- Model: WZE-3
- Referenční napětí: 3 x 230 V + N
- Základní proud: 5 A.
- Maximální proud: 80A.
- Minimální proud: 0,04 A.
- Přesnost měření podle IEC61036: Třída B
- Měřič vlastní spotřeby:
 - Rozsah zobrazení: 0 - 999 999,99 kWh
 - Konstanta počítadla: (1 Wh / imp) 1000 imp / kWh
 - Indikace odběru proudu: 3 x červená LED
 - Signalizace čtení: červená LED
 - Pulzní výstup SO + SO-: Otevřený kolektor
 - Připojovací napětí SO + SO-:
 - Pracovní teplota: -20 °C ~ 55 °C
 - Připojení: šroubové svorky 16 mm²
 - Rozměry: 4,5 modulu (75 mm)
 - Montáž: Na montážní lištu TH-35
 - Stupeň ochrany: IP20