

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/ltc-adaptr-car-fire-2-zsuvky-150w-2xusb-24a-rychlonaabjeka-type-c-18w-12-24v-tr230-p-28615.html>



LTC Adaptér CAR FIRE 2 zásuvky 150W / 2xUSB 2.4A + Rychlonabíječka Type-C 18W / 12 / 24V TR230.

Včetně DPH	354 Kč
Bez DPH	292 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00792455
Výrobce	LTC

Popis produktu

LTC Adaptér CAR FIRE 2 zásuvky 150W / 2xUSB 2.4A + Rychlonabíječka Type-C 18W / 12 / 24V TR230.

Distributor autozapalovačů nejvyšší kvality značky LTC. Adaptér umožňuje rozdělit napájení jedné zásuvky zapalovače na 2 zásuvky USB-A, zásuvku USB-C a dvě zásuvky zapalovače.

K rozbočovači lze připojit prakticky všechna elektronická zařízení, která využívají zásuvku zapalovače 12/24 V DC, jako jsou: napájecí adaptéry pro notebooky, TV, MP3 přehrávače a nabíječky pro telefony a tablety.

Duální USB nabíječka

Zařízení má dva nezávislé systémy řízení spotřeby, které poskytují proud 4,8A, distribuovaný na hodnotu 2,4A pro obě dostupné USB zásuvky, splňující požadavky pro nabíjení tabletů, telefonů a dalších elektronických zařízení.

Zásuvka USB-C QuickCharge

Adaptér je vybaven zásuvkou v moderním standardu USB-C, který je stále častěji používán ve všech elektronických zařízeních. Zásuvka má výkon 18W a tři režimy nabíjení:

- DC 5V / 3A
- DC 9V / 2A
- DC 12V / 1,5A

Dvojitá zásuvka zapalovače cigaret

Vstupní napětí 12/24V zásuvek zapalovače umožňuje připojení nabíječek pro další elektronická zařízení.

Pojistka

Nabíječka je vybavena vyjímatelnou 15A automobilovou pojistkou. V případě zkratu přeruší proud, aby chránil okruh automobilové instalace a bezpečnost elektronických zařízení.

Spínače zapalovače cigaret

Nabíječka je vybavena dvěma zásuvkovými vypínači pro zapínání a vypínání připojených zařízení.

LED displej

Displej, který sleduje proud a napětí v instalaci vozu. Pokud napětí klesne pod 12V nebo 24V, hodnota na displeji bude blikat.

Specifikace:

- Značka: LTC
- Výstupní výkon zapalovače cigaret: 150W (max 120W na zásuvku)

-
- Vstupní napětí: 12 / 24V
 - Kategorie ochrany:
 - Před proudem
 - Před opětovným načtením
 - Proti přehřátí
 - Přepětová ochrana
 - Ochrana obvodu
 - Výkon USB-C zásuvky: 18W
 - Výstupní napětí (zásuvky USB-A + USB-C): 5V
 - Výstupní proud (zásuvky USB-A + USB-C):
 - USB-A: 4,8A (celkem)
 - USB-C: 2A
 - Celkem: 6,8A
 - Pracovní teplota: 0 - 60 °C
 - Displej: LED
 - Pojistka: Automobilová 15A
 - USB ochrana proti zkratu: 6,8A +/- 0,2A
 - Materiál: ABS
 - Zahrnuta:
 - 1 x Adaptér
 - 3x 15A pojistka