

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/m-life-bezdrtov-router-modem-adsl-150mbs-p-16665.html>

M-LIFE Bezdrátový router / modem ADSL , 150Mb/s

Včetně DPH	879 Kč
Bez DPH	726 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00979672
Výrobce	M-LIFE

Popis produktu

Bezdrátový směrovač ML0512 kombinuje funkce brány firewall, modem ADSL (RJ-11) a přístupového bodu. Umožňuje vám snadno a bezpečně sdílet přístup k Internetu a soubory. Přístroj je kompatibilní s normou 802.11n (Lite), která umožňuje získat rychlost přenosu dat mnohem vyšší než předchozí standard 802.11g. Zabezpečení bezdrátových dat je monitorováno množstvím šifrovacích standardů, včetně těch nejbezpečnějších - WPA-AES (WPA2).

ADSL compliance

V souladu s normou ADSL

- Full-rate ANSI T1.413 Vydání 2
- G. dmt (ITU G.992.1)
- G.lite (ITU G.992.2)
- G.hs (ITU G.994.1)
- ADSL přes ISDN / U-R2

V souladu s normou ADSL2

- G. dmt.bis (ITU G.992.3)
- ADSL2 + příloha M (ITU G.992.3 příloha M)

V souladu s normou ADSL2 +

- G. dmt.bis plus (ITU G.992.5)
- ADSL2 + příloha M (ITU G.992.5 příloha M)

Síťové protokoly

- NAT, statické směrování a RIP-1/2
- Podpora PAT a multimediální aplikace
- Multi-to-multi NAT
- Transparentní přemostění
- Dynamický systém názvů domén (DDNS)

Firewall a virtuální privátní síť (VPN)

- Zabudovaná firewall NAT
- Ochrana proti útokům DoS včetně Land Attack, Ping of Death, atd.
- Funkce proti sondě
- Filtrování paketů
- Ochrana před neoprávněným přístupem
- Přenos VPN

pracovního prostředí

- Pracovní teplota: 0-40 ° C
- Skladovací teplota -20 - 70C
- Vlhkost: 20 - 95%

Bezdrátová síť LAN

- V souladu s normami IEEE 802.11.bgn
- frekvenční pásmo 2,4 GHz - 2,488 GHz
- Rychlost až 150Mbps
- Šifrovací služba WEP 64/128 bitů
- Šifrovací služba WPA-PSK / WPA2-PSK

Protokoly ATM a PPP

- Typ ATM Adaptation Layer 5 (AAL5)
- Více protokolů přes AAL5 (RFC 2684, dříve RFC 1482)
- Bridge nebo směrované zapouzdření Ethernet

-
- multiplexování založené na VC a LLC
 - PPP přes Ethernet (PPPoE)
 - PPP přes ATM (RFC 2364)
 - OAM F4 / F5
 - ATM QoS: UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt

Správa

- Konfigurace pomocí internetového prohlížeče
- Aktualizace firmwaru a konfigurační data pro nahrávání a stahování přes protokol HTTP / FTP
- Podpora SNMP v2 MIB
- služba DHCP server / klient / přenos
- Podpora TR-069

ÚDAJE

Rozhraní

- WLAN: pevná anténa 5 dbi
- DSL: ADSL port
- Ethernet: 4-portový přepínač 10 / 100m auto-crossover (MDI / MDI-X)
- Obnovit nastavení tlačítek
- Zásuvka napájecího konektoru
- spínač napájení

Napájení

- Vstup: 9V DC, 1A