

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mgp6-6-iec-bl-magnetick-adaptr-6-6-mm-1500-v-cat-iii1000-v-cat-iv-neuvedeno-do-63156305-p-37056.html>



MgP6_6-IEC-BL magnetický adaptér 6,6 mm 1500 V CAT III/1000 V CAT IV neuvedeno do 6315/6305

Včetně DPH	339 Kč
Bez DPH	280 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 kus
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	109458
Výrobce	ELECTRO-PJP

Popis produktu

MgP6_6-IEC-BL magnetický adaptér 6,6 mm 1500 V CAT III/1000 V CAT IV neuvedeno do 6315/6305

Funkce:

- Adaptér vyrobený z magnetické hlavy Ø6,6 mm pro „přilepení“ k ocelovým hlavám šroubů RCD, RCCB, GFCI a spínacích svorek na jedné straně a 4 mm samice banánové svorky pro připojení k 4 mm samčím banánovým konektorům na druhé straně.
- Trvanlivost připojení (dočasné, polostálé nebo trvalé): polostálé připojení. Adaptéry jsou navrženy pro několik hodin nepřetržitého připojení.
- Použití: Připojte měřicí zařízení k RCD, RCCB, GFCI a jističům, jejichž svorky jsou vyrobeny z prohlubní s vnitřním průměrem cca 9,1 mm a ocelových šroubů.
- Bezpečnost: 1500V CAT II / 1500V CAT III / 1000V CAT IV, zesílená izolace. 4 ampéry při okolní teplotě 40 °C. Střídavý a stejnosměrný proud. Podle EN / IEC 61010-031.
- Označení: CATIII 1500V CATIV 1000V 4A.

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START||| **Specifikace:** |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

- Průměr 4 mm banán (samice)
- Provozní napětí CATIII 1500V / CATIV 1000V
- Provozní proud 4 A (při 40 °C)
- Izolace - ano