

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mi-odporu-izolace-uni-t-ut512-p-1994.html>

Měřič odporu izolace UNI-T UT512

Včetně DPH	5 264 Kč
Bez DPH	4 351 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	55 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00031431
Výrobce	UNI-T

Popis produktu

Digitální tester izolačního odporu UT512

- plně vyhovuje normě ČSN EN 61557
- vhodný pro revizní techniky
- kalibrační protokol nutno objednat samostatně
- USB rozhraní pro připojení k PC
- 4funkce: průběžné měření, časové měření, polarizační index, porovnávací funkce
- DC a AC napětí
- datalogging 18
- analogový bargraf
- obrovský kvalitně podsvětlený displej
- profi kufřík

SPECIFIKACE:

Odpor: 0.5 MOhm ~ 100 GOhm

- přesnost: +/- (3%+5)

Testovací napětí: 500V / 1000V / 1500V / 2500V

- odchylka: 0 ~ 20%

DC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

AC napětí: 600V

- přesnost: +/- (2%+5)

SPECIÁLNÍ FUNKCE:

- Automatické nastavování rozsahu
- Zkratový proud
- Data Logging: 18hodnot
- Sleep Mód
- Polarizační index (PI)
- Dielektrická absorbce (DAR)
- Časovač: do 15 minut
- Porovnávací funkce
- Indikátor stavu baterie
- Bílý podsvětlení displeje
- Indikátor překročení a zvýšení napětí
- USB k připojení k PC
- Max. displej 9999 (123 x 58mm)
- Analogový Bargraf

CHARAKTERISTIKA:

- Napájení: 1.5V alkalické baterie (LR14) x8

-
- Rozměry: 202 x 155 x 94mm
 - Hmotnost: 1.8kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 3 měřicí krokosvorky (červená, černá, zelená)
- baterie, anglický a český manuál, plastový kufřík, USB kabel, CD s ovladači
- napájecí adaptér SA48

Výrobce: UNI-TREND