

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mi-zemneho-odporu-a-resistivity-pdy-kew-4106-p-7776.html>

Měřič zemního odporu a resistivity půdy KEW 4106

Včetně DPH	49 712 Kč
Bez DPH	41 084 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	103870
Výrobce	Kyoritsu

Popis produktu

Měřič zemního odporu a resistivity půdy KEW 4106

KEW 4106 mimo jiné nabízí automatický a manuální výběr testovací proudové frekvence ve čtyřech pásmech (94/105/111/128Hz). V automatickém režimu vybere KEW 4106 nejvhodnější frekvenci

Vlastnosti KEW 4106:

testovací proud až 80 mA přináší rozlišení 0.001Ω na 2Ω rozsahu

pokročilá filtrovací metoda (založená na FFT rychlá Fourierova transformace), snižuje hluchost rušení pro získání stabilních měření

několik mezivýsledků může být zobrazeno na displeji: odolnost pomocných zemních bodců, frekvence testovacího proudu, napětí a frekvence rušení (šum), zbývající odpor Rk, atd.

velký grafický displej s podsvícením pro čtení ve špatně osvětleném prostředí

až 800 výsledků měření lze uložit do paměti a následně je opět vyvolat na displej

uložené výsledky mohou být přeneseny do PC pomocí "KEW report" softwaru a USB adaptéru (model 8212-USB), které jsou součástí přístroje

robustní konstrukce s krytím IP54

Standtárně dodávané příslušenství s KEW 4106:

KEW 7229A měřicí kabely

KEW 7228A měřicí kabely

KEW 8032 zemní sondy (2 ks)

KEW 8200-04 navíječ kabelů (4 ks)

KEW 8212-USB USB adapter s "KEW Report (software)"

KEW 9125 pouzdro

KEW 9121 ramenní popruh

8 x AA baterie