

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mi-zen-uv-ab-tenmars-tm223-p-32855.html>

Měřič záření UV-AB TENMARS TM223

Včetně DPH	3 578 Kč
Bez DPH	2 957 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	4 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	111352
Výrobce	Tenmars

Popis produktu

Měřič záření UV-AB TENMARS TM223

Tm223 je ideální pro měření záření rtuťových výbojek, xenonových výbojek, metalhalogenidových výbojek, zářivek a také slunečního UV záření

Vlastnosti:

- Podsvícený LCD displej (3 ¾ číslice)
- Zobrazení v mW / cm2 (vysoký rozsah) nebo μW / cm2 (nízký rozsah)
- Funkce reset
- Funkce Data Hold
- Indikátor vybití baterie
- Funkce automatického vypnutí
- Vestavěný držák na stativ

Specifikace:

- Název / kat.č.: TM223 [111352]
- Displej: 3 ¾ číslic
- Podsvícení displeje: ANO
- Účel: UV-AB
- Vlnová délka: 290 ~ 390nm
- Kalibrační bod: 365nm
- Rozsah měření:
 - 1 ~ 4000 μW / cm2 (nízký rozsah)
 - 0,01 ~ 20,00 mW / cm2 (vysoký rozsah)
- Přesnost: ± (4% plného rozsahu + 2c) 15% ultrafialového slunečního záření
- Rozlišení: 1 μW / cm2 (nízký rozsah); 0,01 mW / cm2 (vysoký rozsah)
- Vzorkování: 3x/s

Obecná informace:

- Pracovní prostředí 5°C ~ 40°C, pod 80 % relativní vlhkosti
- Skladování -10°C ~ 60°C, pod 70 % relativní vlhkosti
- Napájení 2x 1,5V AAA
- Rozměry 133 mm x 48 mm x 23 mm
- Hmotnost 90 g bez baterií a senzoru
- Příslušenství 9V baterie, UV senzorová sonda, uživatelská příručka