

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mini-bezdrtov-usb-adaptr-standard-n-300mbs-p-32072.html>



Mini bezdrátový USB adaptér standard N. 300Mb/s.

Včetně DPH	298 Kč
Bez DPH	246 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	100 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00836425
Výrobce	TP-link

Popis produktu

Mini bezdrátová síťová karta USB, standard N. 300 Mbps.

Kompaktní velikost, maximální výkon.

Stabilní spojení, záruka skvělé zábavy

Síťová karta TL-WN823N je zařízení, které zajistí vašemu stolnímu nebo přenosnému počítači okamžitý přístup k bezdrátové síti a tím i úžasné rychlosti internetu. K dispozici máte až 300 Mb/s, což je ideální pro plynulé přehrávání filmů, přenos hlasu a hraní internetových her.

Miniaturní velikost, maximální pohodlí

TL-WN823N je zařízení mnohem menší než standardní USB disk – přesto se vejde do jakéhokoli USB portu. Navíc lze tuto praktickou síťovou kartu použít prakticky kdekoli, protože ji lze snadno vzít s sebou.

Další funkce

- **Snadné nastavení** - Intuitivní rozhraní na CD zajišťuje bezproblémovou konfiguraci zařízení
- **tlačítko WPS** - Rychlé šifrování Wi-Fi připojení pomocí tlačítka WPS
- **Operační systémy** - Podpora Windows, Mac OS a Linux

Specifikace:

- Značka: TP-link
- Model: TL-WN823N
- Konektory: 1 x USB 2.0
- Tlačítko: 1 x tlačítko WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Typ antény: Vnitřní
- Bezdrátové standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- Pracovní frekvence: 2,400 ~ 2,4835 GHz
- Přenosová rychlost:
 - 11b: Až 11 Mb/s (dynamický)

-
- 11g: až 54 Mb/s (dynamický)
 - 11n: až 300 Mb/s (dynamický)
 - Citlivost přijímače:
 - 300M: -65dBm @ 10% PER
 - 270M: -65dBm @ 10% PER
 - 108M: -68dBm @ 10% PER
 - 54M: -72dBm @ 10% PER
 - 11M: -85dBm @ 8% PER
 - 6M: -87dBm @ 10% PER
 - 1M: -93dBm @ 8% PER
 - EIRP:
 - Bezdrátové režimy: Klientský režim (podpora připojení v režimu Ad-hoc a Infrastructure)
 - Bezdrátové zabezpečení: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
 - Modulace: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
 - Systémové požadavky: Kompatibilní s Windows 10 / 8.1 / 8/7 / XP, Mac OS, Linux
 - Pracovní prostředí:
 - Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
 - Skladovací teplota: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
 - Provozní vlhkost: 10 % ~ 90 % nekondenzující
 - Skladovací vlhkost: 5% ~ 90% nekondenzující
 - Certifikáty: CE, FCC, IC, RoHS
 - Rozměry (Š x H x V): 39 x 18,35 x 7,87 mm (D x Š x H)
 - Obsah balení:
 - 1 x síťová karta
 - 1 x CD
 - 1 x Průvodce rychlou instalací