

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mni-ips-1000s-2g-dc12v-ac230v-sinus-650w-eco-mode-p-19029.html>

Měnič IPS-1000S-2G DC12V AC230V sinus 650W ECO MODE

Včetně DPH	4 866 Kč
Bez DPH	4 022 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	118013

Popis produktu

SINUS II Generace je střídač, který je vybaven algoritmem soft startu pro indukční motory bez nutnosti přeměny výkonu

Ideální pro napájení:

- chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, motory, čerpadla, kompresory, větrné mlýny
- vrtačky, brusky, sekačky na trávu, vysavače
- žárovkové osvětlení, LED a zářivky
- notebooky a adaptéry USB, počítače a monitory, televizory
- tiskárny a pokladny

Vlastnosti:

- Vysoká kvalita a spolehlivost
- Řízení tvarového a výstupního napětí procesorem
- Pokročilý algoritmus soft startu pro indukční motory, který zaručuje 100% spuštění motorů s výkonem odpovídajícím kontinuálnímu výkonu měniče
- Přetížení, zkrat a tepelná ochrana
- Automatické restartování pomocí softwarového režimu, ideální pro napájení ledniček a ledniček
- Signalizace příliš nízké a příliš vysoké napájecí napětí a stav hlubokého vybití akumulátoru
- Inteligentní, hladká regulace ventilátoru
- Vysoká účinnost
- Nízká spotřeba energie bez zatížení
- ECO MODE - průměrná spotřeba energie v pohotovostním režimu menší než 0,2A, automatická detekce připojovacích přijímačů s výkonem větším než 1W
- Garantovaná kvalita a spolehlivost

Specifikace:

- Vstupní napětí - 11 ÷ 15 VDC
- Výstupní napětí - 230 VAC
- Maximální výkon - 1000 VA
- Okamžitý výkon 30 sekund - 650 VA
- Trvalý výkon - 550 VA
- Křivka výstupního napětí - sinusová
- Měkký start indukčních motorů - ANO
- Ochrana proti přetížení - ANO
- Ochrana proti zkratu - ANO
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu ECO MODE -
- Tepelná ochrana - 80 ° C
- Přepětová ochrana napájecího zdroje - 15 VDC
- Upozornění na vybití baterie - ANO
- Pracovní teplota - (-25 ° C až + 55 ° C)
- Účinnost -> 92%

-
- Chlazení - aktivní
 - Napájecí konektor - šroubové připojení M8
 - Výstupní zásuvka 230 V - E (s kolíkem) - 1 ks.
 - Pouzdro - hliník
 - Stupeň krytí - IP21
 - Rozměry délka-šířka-výška - 240 x 190 x 80 mm
 - Hmotnost 1,9 kg