

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mni-ips-4000s-2g-dc12v-ac230v-sinus-2000w-eco-mode-p-18866.html>

Měnič IPS-4000S-2G DC12V AC230V sinus 2000W ECO MODE

Včetně DPH	12 950 Kč
Bez DPH	10 702 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	1 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	118009

Popis produktu

SINUS II generace je střídač vybavený algoritmem soft startu pro indukční motory bez nutnosti přeměny výkonu.

Může napájet

- Chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, motory, čerpadla, kompresory a větrné mlýny
- Vrtáky, brusky, sekačky na trávu, vysavače
- Osvětlení žárovkových, LED a zářivek
- Laptopové a USB adaptéry, počítače a monitory, TV
- Tiskárny a pokladny. Vysoká kvalita a spolehlivost.

Vlastnosti:

- Řízení tvarového a výstupního napětí procesorem
- Pokročilý algoritmus soft startu pro indukční motory, který zaručuje 100% spuštění motorů s výkonem odpovídajícím kontinuálnímu výkonu měniče
- Přetížení, zkrat a tepelná ochrana
- Automatické restartování pomocí softwarového režimu, který je ideální pro napájení chladniček a chladniček
- Signalizace příliš nízké a příliš vysoké napájecí napětí a stav hlubokého vybití akumulátoru
- Inteligentní, hladká regulace ventilátoru
- Vysoká účinnost
- Nízká spotřeba energie bez zatížení
- ECO MODE - průměrná spotřeba energie v pohotovostním režimu pod 0,5A automatická detekce připojovacích přijímačů s výkonem větším než 1W
- Garantovaná kvalita a spolehlivost

Specifikace::

- Vstupní napětí: 11 ÷ 15 VDC
- Výstupní napětí: 230 V stř
- Maximální výkon: 4000 VA
- Okamžitý výkon ~ 30 sekund: 2300 VA
- Trvalý výkon: 2000 VA
- Napěťový průběh na výstupu: sinusový
- Měkký start indukčních motorů: ANO
- Ochrana proti přetížení: ANO
- Ochrana proti zkratu: ANO
- ECO MODE: ANO
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
- Tepelná ochrana: 80 ° C
- Ochrana proti přepětí napájení: 15 VDC
- Upozornění na vybití baterie: ANO
- Pracovní teplota: -25 ~ +55 ° C
- Účinnost:> 92%

-
- Chlazení: Aktivní
 - Napájecí konektor: šroubové připojení M8
 - Výstupní zásuvka 230 V: E (s kolíkem) - 2 ks
 - Těleso: hliník
 - Stupeň krytí (IP): IP21
 - Rozměry Délka x Sz. x Výška: 340 x 210 x 150 [mm]
 - Hmotnost: 5,50 kg