

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/mni-napt-12-vdc-230-vac-ips-4000-4000-w-p-30918.html>



Měnič napětí 12 VDC / 230 VAC IPS-4000 4000 W.

Včetně DPH	6 144 Kč
Bez DPH	5 078 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00822084
Výrobce	Inne

Popis produktu

Měnič napětí 12 VDC / 230 VAC, IPS-4000, 4000 W.

Výkonný auto konvertor se dvěma AC zásuvkami, USB zásuvkou a sadou kabelů v ceně.

Vysoká kvalita

Výkonný měnič napětí do auta řady IPS je ideálním zařízením pro přeměnu DC 12V DC napětí z baterií nebo automobilových instalací na AC 230V. Lze jej s úspěchem napájet vysokovýkonnými elektrickými zařízeními uzpůsobenými pro práci se střídavým napětím 230V. Převodník je vybaven sadou napájecích kabelů, 2 zásuvkami 230VAC a USB zásuvkou.

Příklady aplikací

- Napájecí adaptéry pro notebooky a USB
- Počítače, monitory, televize
- Tiskárny a pokladny
- Malé domácí spotřebiče (žehlička, toustovač, toustovač, varná konvice)
- Osvětlení (LED, halogenové žárovky, zahradní lampy, žárovky)

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||

Uwaga! |||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Tento typ měničů se nesmí připojovat k zařízením vybaveným transformátory nebo indukčními motory, jako jsou: elektrické nářadí, domácí spotřebiče, zářivky s elektromagnetickými předřadníky, transformátorové zdroje, čerpadla atd. Tento typ přijímačů je podporován převodníky IPS-SINUS.

Specifikace:

- Model: IPS-4000 12V
- Vstupní napětí: 11-15 VDC
- Výstupní napětí: 230 VAC
- Maximální výkon: 4000 VA
- Trvalý výkon: 2000 VA
- Průběh napětí na výstupu: Modifikovaný sinus
- Měkký start indukčních motorů: Ne.
- Ochrana proti přetížení: Ano
- Ochrana proti zkratu: Ano
- Tepelná ochrana: 80°C

-
- Přepětová ochrana napájení: 15 VDC
 - Upozornění na vybitou baterii: Ano
 - Pracovní teplota: 0 °C ~ + 40 °C
 - Účinnost: > 85 %
 - Chlazení: Aktivní
 - Napájecí konektor: šroubový konektor M8 + kabely se svorkami
 - Výstupní zásuvka 230V: 2 x E (s kolíkem)
 - USB konektor: Ano
 - Pouzdro: hliník
 - Stupeň ochrany: IP21
 - Rozměry: 345 x 230 x 108 mm
 - Hmotnost: 4,9 kg