

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/modelovac-nabjeka-lipo-b6ac-imax-80w-p-35177.html>



Modelovací nabíječka LiPo B6AC iMAX 80W

Včetně DPH	890 Kč
Bez DPH	736 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	02962439
Výrobce	Jiné

Popis produktu

Modelovací nabíječka LiPo B6AC iMAX 80W

Imax B6AC je malá nabíječka procesoru **s výkonem až 80W** je určen k nabíjení **baterie Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Lo, Li-Fe, PB**.

Nabíječka má vestavěnou **Zdroj napájení** takže může být napájen přímo ze sítě **230V AC**.

Vestavěný balancer **2-6S** pro baterie **Li-xx**.

Možnost dočasné ostrahy.

Informace o kapacitě baterie - množství nabití mAh

Formování baterie - vybití a nabití v jednom cyklu

Specifikace:

- Vstupní napětí: AC100-240V / DC 11-18V
- Max. Nabíjení: 80W
- Max. Výkon: 5W
- Rozsah nabíjecího proudu: 0,1-6 A
- Rozsah vybíjecího proudu: 0,1-2 A
- Napětí baterie: PB 2-20V
- LiPo / LiFe / Lilon / LiHV počet nabíjecích článků: 1-6 S
- Počet nabíjecích článků NiMH / NiCd: 1-15 S
- Hmotnost: 531g
- Rozměry: 134 x 142 x 36 mm