

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/modul-2-kanlov-rel-5v-10a250-opticky-izolovan-arduino-p-8834.html>



Modul 2-kanálový relé 5V 10A/250 - opticky izolovaný ARDUINO

Včetně DPH	44 Kč
Bez DPH	36 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	00038829

Popis produktu

Modul 2-kanálový relé 5V 10A/250 - opticky izolovaný ARDUINO

Výhody produktů

- optická izolace vstup
- dva relé SRD-5
- LED signalizace

Popis produktů

Vlastnosti

- Modul je vybaven dvěma relé SRD-5 s cívkou poháněnou napětím 5V s optickou izolací vstupu.
- Modul umožňuje ovládání dvěma součástky přijímajícími proud 10A, každý s pomocí portů mikrořadičů nebo jakýkoli soubor startovací Arduino
- Bezpečnost práce ovládajícího systému je poskytována optoizolace oddělující řídicí signál od části spojené s napájecí relé.
- K použití pro kontaktní destičky, startovací moduly, Arduino atd.
- Pro správnou funkci stačí připojit napájecí relé a řídicí digitální signál .

Příklady použití:

- regulátor osvětlení
- regulátor pohonu
- přepínač pro elektrická zařízení, včetně motorů

Modul má:

- LED signalizace napájení
- LED signalizace stavu relé
- spínání relé stavem LOW

Specifikace

Fungující kanály	2
Napájecí napětí VCC	5V

Relé	SRD-5VDC-SL-C
Napětí cívky	5V
Vstupní napětí	3 V až 5 V
Maximální napětí kontaktů	250 VAC 30VDC
Maximální proud	10 A
Rozměry PCB	48x27x20 mm